

PFA 可溶性聚四氟乙烯树脂 美国苏威 MFA F 1540 抗应力开裂原料

产品名称	PFA 可溶性聚四氟乙烯树脂 美国苏威 MFA F 1540 抗应力开裂原料
公司名称	苏州勤尚塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	经销品牌:美国苏威 规格型号:MFA 1540 代理材质:苏威PFA PVDF
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号
联系电话	051258103570 18626123761

产品详情

油气：凡是极端环境中的应用需要较高温度的地方，Hyflon PFA和MFA都是合适的材料，可提供高达260 °C的耐热性、阻隔性和对侵蚀性的化学品的惰性。应用包括：薄片衬里；挤压衬里；双层压板；机电电缆护套；低温；以及需要暴露在超临界二氧化碳中的应用。

半导体工业：Hyflon

PFA为晶片承载器花篮加工、流体处理系统和废物处理的部件和涂层提供了优异的耐腐蚀性能和纯度。

通讯军工电线电缆：HyflonPFA用于键盘和LED显示器等先进电子设备中，在更紧密的空间中，由于其关键特性，要求使用电线和电缆材料更加可靠和安全。

HyflonPFA具有优异的高温机械性能，适用于电线电缆绝缘、伴热电线、石油测井电线、传感器电线和航空电子设备，同时具有高可靠性和长期耐老化性。

HyflonMFA树脂用于在汽车布线、加热器电缆、同轴电缆和井下电缆等应用中取代FEP。

HyflonMFAF具有优异的热应力抗裂性和良好的机械性能，可连续使用到225 °C。HyflonMFA1041广泛用于真空级局域网电缆、薄壁同轴电缆和消费电子产品的绝缘高速挤出。