

# DXZQ气体顶压应急消防气压给水设备

产品名称	DXZQ气体顶压应急消防气压给水设备
公司名称	永嘉县昌茂泵阀有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	永嘉县瓯北镇三桥工业区
联系电话	086 0570 3010555 15355253988

## 产品详情

概述：

高层建筑消防供水常采用气压罐来代替高位水箱，满足10min消防初期用水量，但往往选用普通气压罐要占据较大空间。我公司生产的dxzq系列气体顶压消防给水设备是以gb50015-2003《建筑给水排水设计规范》、gbj16-87《建筑设计防火规范》、gb50045-95《高层民用建筑设计防火规范》、gb50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》为设计依据；以ga30.1-2002《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第1部分：消防气压给水设备》、q/ifnm 9-2004《气体顶压消防给水设备》为标准生产的新型固定灭火装置。该装置由气压水罐、稳压装置、集装装置、止气装置、电控系统等组成，其罐体容积是普通气压罐的1/3~1/5，供水压力平稳，是较理想的大型应急消防气压给水设备。产品特点：

1、dxzq产品配置的气压水罐、集装装置，其设计、制造、压力试验、检验与验收等均符合gb150-1998《钢制压力容器》和gb5099-1994《钢质无缝气瓶》的规定，集装装置责任险由中国人民保险公司承保；2、dxzq产品配置的水泵，通过了国家消防装备质量监督检验中心的型式检验，质量符合gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》；3、dxzq产品具有先进的多功能编程控制，可接收多种消防信号并可与消防中心联网；4、dxzq产品设有两路电源接口，具有双电源自动切换功能；5、dxzq产品气体顶压装置设有干电池备用电源，消防灭火性能安全可靠；6、dxzq产品使用的配件，经过了诸多生产厂家的筛选，具有可靠的产品质量保证，标准产品中的关键零部件，如：电机、水泵轴承、可编程控制器、断路器、接触器、继电器等采用了国际、国内名牌产品；7、dxzq产品可贮存10min的消防用水，能替代室内消防水箱，具有投资省、建设周期短、施工安装简便、便于实现自动控制等优点，特别适合地震区建筑、隐蔽工程、临时性建筑和因建筑艺术等要求不宜设置高位水箱的建筑。环境条件：

1、环境温度：5~40；2、空气相对湿度：85%(20±5 时)；3、介质温度4~70；4、供电电压：380v (+5% -10%)