

## J41H国标（美标）截止阀

产品名称	J41H国标（美标）截止阀
公司名称	永嘉县昌茂泵阀有限公司
价格	288.00/个
规格参数	型号:J41H 品牌:上海喜之泉 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县瓯北镇三桥工业区
联系电话	086 0570 3010555 15355253988

## 产品详情

型号	J41H	品牌	上海喜之泉
连接形式	法兰	材质	WCB
公称通径	10-600（mm）	适用介质	水，蒸汽，油品
压力环境	常压	工作温度	高温
标准	国标、美标	外形	中型
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	手轮	形态	其他
类型(通道位置)	直通式		

### 截止阀优点

- 1、结构简单，制造和维修比较方便。
- 2、工作行程小，启闭时间短。
- 3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

### 截止阀的缺：

- 1、流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。

2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。

3、调节性能较差。

截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。

截止阀的结构形式：

截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是最常见的结构，但其流体的阻力最大。直流式流体阻力较小，多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造，适用于较小通径、较高压力的截止阀。

截止阀的安装与维护应注意以下事项：

1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。

2、手轮、手柄及传动机构，不允许作起吊用。

3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。