

ZBQ-27/1.5矿用气动注浆泵-zbq气动注浆泵随时咨询

产品名称	ZBQ-27/1.5矿用气动注浆泵-zbq气动注浆泵随时咨询
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZBQ-27/1.5 名称:注浆泵 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

友情提示：ZBQ-27/1.5气动式注浆泵库存充足，可及时发货。少量货可当天发货，发货物流均是常年合作的大物流，运输时间有保障。

ZBQ-27/1.5气动式注浆机运用于堵水、间隙填充、粉碎岩石层生产加工、浓稠液体、泡沫塑料原材料运输。具备防抗腐蚀防沉淀、低噪声、环保节能等作用，能在大洒水，的标准下应用。ZBQ-27/1.5矿用防气动式注浆机性能参数：型号规格：ZBQ-27/1.5总流量：27L/min工作压力：1.5CPa气路工作压力：0.3-0.63MPa供气量：0.5m³/min。ZBQ-27/1.5矿用防气动式注浆机商品特性：1.因为选用气压传动，使泵的灌浆特性特别适合于灌浆工作压力低时须大流量，而灌浆工作压力上升时须小总流量的工作状况;2.选用气压传动在易燃性、高、洒水、浮尘大等办公环境下也可应用;3.在浆体比规定不严苛的标准下能用-泵可完成双组分灌浆，大幅度降低工程机械设备购买花费。

优点1.体型小、重量较轻、挪动运送便捷，融入经常的多一点灌浆。应用靠谱，在易燃性、易、温度、环境湿度转变很大的场地，均能够安全性应用;2.能耗小，震动小，噪声小，效率高，特性平稳靠谱，工作压力和总流量调整便捷，使用期长等优势。ZBQ-27/1.5矿用防气动式注浆机安全操作规程：1.确保气动阀门没有多的水份和废弃物，确保气动阀门有进气系统。2.气动阀门管应先接通风管道，吹净脏物，随后与注浆机联接靠谱。3.先渐渐地开启拌和电机进气口闸阀，逐渐扩大到适合的拌和速率，使料浆混和匀称，无包块，但是稠。留意立即桶角和旁边凝结原材料，以防跌入拌和好的料浆中。4.浆体拌和好后，将注浆机的进浆口渗进冷水中，渐渐地开启进气口闸阀，确保注浆机管路顺畅，密封性处无泄漏。

5.将注浆机的进浆口渗入浆体中，渐渐地开启进气口闸阀，逐渐扩大到适合的灌浆速率。6.注浆机在停止工作后应立刻渗进冷水中清洗，渐渐地开启进气口闸阀，直至排浆管内排出来的水清亮没有浆体才行。7.在断开气动阀门和排浆管后，按时卸开灌浆缸套上的U型卡，抽出来灌浆缸，完全活塞杆体上灌浆残余

的原材料，冷水不断清理。8.清理后将灌浆缸金属表层涂上润滑油脂，并再次与泵壳连接拧紧。9.不必使注浆机满载或轻载高速运转，以防毁坏各主题活动构件。10.气动阀门工作压力不可超出0.63MPa。11.在施工工地注浆机应使进浆口朝下竖起置放，防止进气管接头和万向抽气罩内进到脏物。ZBQ-27/1.5矿用防气动式注浆机结构紧凑、设计方案有效，运用工作中物质传送工作压力数据信号，构成闭环控制全自动管控特性，无过压难题，应用维护保养便捷简易，体型小，有利于带上，可以迅速挪动至每个工作中地址。