

# 直流电源柜供应 漫越电器 泰州直流电源柜

产品名称	直流电源柜供应 漫越电器 泰州直流电源柜
公司名称	江苏漫越电器成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区石桥镇长盛北路26号
联系电话	13705280935

## 产品详情

### 故障测试检查方法

#### 一、电阻测试法

电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档，哈尔滨电气成套设备测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法，或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时，注意选择所使用的量程与校对表的准确性，一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档，同时要注意被测线路是否有回路，并严禁带电测量。

#### 二、电压测试法

电压测试法是指利用万用表相应的电压档，大功率直流电源柜，测量电路中电压值的一种方法。通常测量时，有时测量电源、哈尔滨电气成套设备负载的电压，有时也测量开路电压，以判断线路是否正常。测量时应注意表的档位，选择合适的量程，一般测量未知交流或开路电压时通常选用电压的，以确保不至于在高电压低量程下进行操作，以免把表损坏；同时测量直流时，哈尔滨电气成套设备要注意正负极性。

#### 三、电流测试法

电流测试法是通常测量线路中的电流是否符合正常值，以判断故障原因的一种方法。对弱电回路，哈尔滨电气成套设备常采用将电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量；对强电回路，常采用钳形电流表检测。

#### 四、仪器测试法

借助各种仪器仪表测量各种参数，如用示波器观察波形及参数的变化，以便分析故障的原因，多用于弱电线路中。

配电箱里的常用配件有哪些？

电表、开关、熔断器、漏电保护、继电器等需要的全部成套配件。

配电箱是一种用来安装开关和仪表的设备，（配电箱配件）其比较常见的分类一共有以下几种：

- 1、种，是防护等级比较低的固定面板式开关柜，因为其只有正面有面板进行遮拦，背面和侧面却可以直接接触到带电的部分，所以只能被用到对供电的可靠性和连续性要求比较低的一些工矿企业。
- 2、第二种是设计为抽屉式的开关柜，因为其电器元件都被安装在能抽拉的抽屉当中而得名。抽屉式开关柜的可靠性和安全性能都比较优良，在供电可靠性要求较高的高层建筑等领域有着非常应用的广泛。
- 3、第三种是封闭式的开关柜，其一般在工艺现场中应用。
- 4、第四种是有照明和动力的配电控制箱，其主要在工矿企业的生产现场中应用。

配电箱有木制和金属制两种，因为金属配电箱防护等级要高一些，所以还是金属的用的比较多。

配电箱按结构特征和用途分类：

（1）固定面板式开关柜，常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜，正面有防护作用，背面和侧面仍能触及带电部分，直流电源柜供应，防护等级低，只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业，作变电室集中供电用。

（2）防护式（即封闭式）开关柜，指除安装面外，泰州直流电源柜，其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件，均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内，可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施，也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。配电箱种类另外还有防护式台型开关柜（即控制台），直流电源柜厂家，面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。

（3）抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳，进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中，构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间，用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开，形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。

直流电源柜供应-漫越电器(在线咨询)-泰州直流电源柜由江苏漫越电器成套设备有限公司提供。江苏漫越电器成套设备有限公司（[www.zj-mydq.com](http://www.zj-mydq.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。漫越电器——您可信赖的朋友，公司地址：镇江新区石桥镇长盛北路26号，联系人：王建祥。