

# NOP油泵齿轮泵电机组TOP-2MY1500-212HWMVD

产品名称	NOP油泵齿轮泵电机组TOP-2MY1500-212HWMVD
公司名称	青岛创超商贸有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	品牌:NOP 用途:切削液油泵 产地:日本
公司地址	青岛市黄岛区灵山湾路788号
联系电话	13395327032

## 产品详情

2MY(2HW) 切削液用电动泵

1. 2MY(2HW) 切削液用电动泵（马达一体型）：

切削液用(粘度2 ~ 100mm/sec的水溶性/油性切削液)

三相马达一体型

马达输出功率200W/400W/750W/1500W

中小流量(4 ~ 20cm/rev)

泵的密封部分采用氟化系列材料

中吐出压(2.0MPa)

用途：切削液用(水溶性/油性切削液)

液体温度：-5 ~ 80 ° C

可选择溢流阀

型号表示：

1) TOP-2MY\_\_-2\_\_HWM \_\_\_\_

(1) (2) (3)

(4)

(1) 马达输出功率 ( 200、400、700、750、1500 )

(2) 型号 : 204HWM、206HWM、208HWM、210HWM、212HWM、216HWM、220HWM

(3) 有无流溢阀:无记 ( 无流溢阀 )、VB ( 有流溢阀 ) VD(有溢流阀泵外侧回流式)

(4) 溢流阀设定压力

规格

2.切削液用电动泵的规格 :

产品型号

马达转数的吐出量(理论值) /min

马达转数50Hz 1500min-1

马达转数60Hz 1800min-1

适用马达输出功率的吐出压力 MPa

适用马达输出功率的吐出压力 MPa

200W

400W

750W

1500W

200W

1500W

TOP-204HWM

6.0

1.2

2.0

7.2

1.0

2.0

TOP-206HWM

9.0

0.8

1.8

10.8

0.6

1.6

TOP-208HWM

12.0

1.4

14.4

0.4

TOP-210HWM

15.0

18.0

0.3

TOP-212HWM

21.6

-

TOP-216HWM

24.0

0.2

1.5

28.8

TOP-220HWM

30.0

36.0

0.5

1.5

· \*吐出压力为“ 供油：ISO-VG2 油温：40 ° C ”时的值

· \*暂无切削液用的泵 ” 203 ”。

### 3.马达规格

输出功率(W)

极数(P)

额定

电压(V)

周波数(Hz)

转数(min-1)

电流(A)

概略重量(kg)

200

4

连续

200

50

1440

1.34

6.5

200

60

1720

1.12

220

1730

1.17

400

1420

2.20

9.0

1710

1.93

1.95

750

3.60

12.0

3.30

1740

3.20

1500

1430

6.90

22.0

6.20

6.10

青岛创超商贸有限公司真诚为您服务---NOP油泵,NOP摆线泵,NOP齿轮泵,NOP润滑泵,NOP机床冷却泵,NOP机床循环泵,NOP双向摆线泵,NOP燃油泵,NOP液压马达 , PROCON水泵,加工中心切削液泵 , VORTEX等

