

4#高温润滑脂 昆仑

产品名称	4#高温润滑脂 昆仑
公司名称	石家庄新联油品化工有限公司
价格	700.00/桶
规格参数	型号:4 品牌:昆仑 SAE等级:4
公司地址	中国 河北 石家庄市 华北五金机电城一排A区13号
联系电话	86 0311 86015535 13930169691

产品详情

型号	4	品牌	昆仑
SAE等级	4	闪点	230 ()

用途：可用于飞机着陆轮毂轴承、活塞式发动机的气门和摇臂的润滑。高温条件下发动机摩擦部件的润滑，最高使用温度可达180 。

质量性能

具有较高的滴点（230 ）良好的胶体安定性，长期加注有不滴脂、不节焦的特点

具有良好的抗磨、抗极压性能及良好的机械安定性

具有良好的粘附性能、良好的润滑性能及较小的蒸发性

执行标准

sh 0376-1992

质量指标

项目	质量指标	试验方法
外观	黑绿色均匀油性软膏	目测
滴点 不低于	200	gb/t4929
工作锥入度1/10mm	170-225	gb/t269
分油量（漏斗法50 ，24h）%不大于	6	sh/t0321

腐蚀（钢片，青铜片，铝片，100 ，3h）	合格	sh/t0331
灰分，% 不大于	7.0	sh/t0327
水分，%不大于	0.3	gb/t512
游离碱naoh%不大于	0.15	sh/t0329
机械杂质	无	gb/t513

注意事项

本产品耐水性差，不能用于与潮湿空气或水接触部位的润滑

使用时要洗净轴承，清洗干净后将脂填到轴承内滚道和滚动体里，以保证良好的润滑

本产品不宜与其它脂类混用

启用后及时将容器盖严，以防杂质混入

包装规格

15kg塑料桶

中国石油玉门炼化总厂出品15kg/桶