

隔热保温工业提升门制作

产品名称	隔热保温工业提升门制作
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	14000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

隔热保温工业提升门制作

品牌:沃太VOTAL

产品推荐：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门的设计是那些具有良好隔热性能，以及节省空间的工业厂房外墙用门。提升门的提升方式有三种，垂直提升门，转弯提升门，分段式提升门。

工业提升门参数：

- 1、工业提升门:滑升门有双层镀锌钢板构成,表层喷漆解决(一般控制面板)，抗氧化性，两厚钢板中间添充致密澎涨发泡聚氨酯，隔热保温隔音降噪，较强机械设备抵抗能力。
- 2、绝缘层化学物质：隔热保温： $K=0.4\sim 0.5W/m^2c$ 隔音降噪：RM值=26.5Dba
- 3、门板薄厚40mm至80mm，实际依据顾客对边沿作用的规定而定。40mm厚的门板更为常见。
- 4、弹簧聚氨酯材料封件使全部门体外型结构紧凑，经久耐用。
- 5、帘片材料：选用两层高韧性、高耐磨、抗腐蚀铝合金型材挤压加工。
- 6、金属表面处理：經典静电粉末喷涂加工工艺，其特性是使用性能强，耐老化、耐腐蚀、不退色，易维护保养，长期如新。

7、应用领域：适用高中档工业厂房外敷门。

工业提升门性能：

- 1、安全特性；扭簧平衡装置，循环寿命2.5万次，可选更高；扭簧防断裂装置；钢丝绳防断装置。
- 2、门体密封性；底端U形原生胶密封胶条根据高品质铝合金型材于门体完全融合，两边与顶端有丁二烯环氧树脂耐磨损密封胶条，确保了总体密闭性，防污\防潮渗透到，合理节耗能。
- 3、轨道和滑轮；2mm厚的镀锌轨道，2mm或者2.5mm厚镀锌滚轮支架，耐磨尼龙滚轮。
- 4、五金件；合页，滑轮支架采用2.5mm厚的基材为原料，表面镀锌处理，保证产品的耐用性。所有成品扭簧均经过数控扭簧测试机测试其扭矩及扭力，测试标准为欧标(EN13241-1)。
- 5、通道侧门(可选装)；高品质高韧性三氧化二铝，暗式总体门铰链确保门体的美观大方与长期部形变，四周有进口密封性硅化毛条,密封性、防磨擦、减少噪声，门体总宽750mm-900mm，门体高宽比1800mm-2100mm，可装有两面门把及自动闭门器。
- 6、机械设备保险装置(可选装)；防弹簧破裂保护器、防镀锌钢丝绳破裂保护器、缓存弹簧小链。
- 7、电动机系统软件；选用进口工业门专用型电动机系统软件;具备手动式与电动式变换作用,驱动力强悍，实际操作轻巧方便，性能平稳靠谱，运作速率(UNI8612规范)133mm\s，输出功率0.75KW-3.0KW,操作温度-15 至 50 ，传动齿轮降速方法，轴传动系统或链条传动，自动控制系统更为美观大方自动化,24V DC，单键操纵OPEN\CLOSE\STOP，可加配应急终止电源开关智能密码锁。

工业厂房提升门的颜色绝大多数都是白色，但是也有很多时候回使用洽谈的颜色。厂房的轨道为整体式样的轨道，优质的钢板一般都需要一体化成型，导轨也有多种，当然，着需要根据门的实际数据来进行配套。在使用寿命上，工业厂房提升门安装有外放的按钮系统，它能够承受30000次以上的工作循环。至于安全控制的系统，一般是采用红外线的感应装置以及安全气囊设施。