

合成高温链条油 518 长城

产品名称	合成高温链条油 518 长城
公司名称	石家庄新联油品化工有限公司
价格	260.00/桶
规格参数	型号:518 品牌:长城 比重:0.853
公司地址	中国 河北 石家庄市 华北五金机电城一排A区13号
联系电话	86 0311 86015535 13930169691

产品详情

型号	518	品牌	长城
比重	0.853	闪点	270 ()
粘度指数	108	倾点	-32 ()

长城518合成高温链条油

1. 概述

本产品以优质合成油为基础油，添加抗氧、抗磨、防腐蚀等添加剂精制而成的合成型高温链条油。

2. 性能特点

I 优良的高温稳定性，使用温度可达250 ；

I 润滑抗磨损性突出，可承受较重负荷；

I 结焦少，链条可长期保持清洁状态；

I 粘温性能好，机器低温易启动；

I 挥发少，能有效节约润滑油料，不污染环境，改善工作条件。

3. 执行标准

本产品符合zd235-2005标准。

4. 典型数据

项目	典型数据	试验方法
运动粘度, mm ² /s		gb/t265
40	313.1	
100	25.7	
粘度指数	108	gb/t2541
中和值, mgkoh/g	0.08	gb/t7304
闪点(开口),	270	gb/t3536
倾点,	-32	gb/t3535
noack蒸发(250, 1h), %	2.0	sh/t0059

5. 用途

本产品适用于纺织印染行业的国产及进口热定型机、拉伸拉幅机、印花定型机等高温链条传动系统的润滑。

也适用于建材行业的高温烘房、汽车及其它烤漆烘房、喷涂线干燥箱等高温链条传动系统的润滑。

使用温度范围：-20 ~ 250 。

6. 国外性能相当的产品

本品使用性能与德国kluber公司的“hotemplus”相当。

7. 注意事项

l 勿与其他润滑油混用，不同润滑油之间可能会发生物理或化学反应导致使用性能降低；

l 使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入；

l 使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验；

l 若要更换不同的油品，应等油箱中的油用完后，再加入另一种油。

8. 包装

4l塑料桶、200l铁桶。或根据客户需求进行包装。