

洁净厂房快速卷帘门供应

产品名称	洁净厂房快速卷帘门供应
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	14000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

洁净厂房快速卷帘门供应

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

快速卷帘门又称为快速门、高速门、高速卷帘门，是通过PLC、变频器、编码器控制（PVC材质）门帘快速升降，是专为物料的快速流动（以缩短进出时间）而设计的。具有快速、安全、可靠等特点除可用于一般厂房外，还用于医药、食品、电子、洁净厂房（1000级至10万级），净化车间、卷烟、印刷、纺织、超市及其它轻工业厂房的区域隔离及其它任何需快速出入的场所。快速门由门框架系统，门帘系统，驱动电机，控制系统组成，控制系统组成。

快速卷帘门的特性：

- 1、快速卷帘门方便性：开启灵敏，闭合及时，转换快捷，人流进出无须动手，省力、轻便。装卸简便、快捷。
- 2、快速卷帘门净化性：采用双门互锁，可减少室内洁净空气的外逸量，防止交叉污染，满足密封要求，具有良好的隔音效果。
- 3、快速卷帘门环保性：为保持整体环境的安静状态，对动力梁结构作了新概念设计，加上新材料的运用，将不会引发共振传导，因此门扇运行更轻快，噪音更轻微。
- 4、快速卷帘门节能性：在门体完全关闭后，保持紧闭状态，在空调环境和外界结合，可使空气流通量减小到最低程度，节省冬夏两季的冷暖费用，保持恒温、恒湿。

5、快速卷帘门可靠性：专业机械传动设计，特别配制高效无刷直流电机，具有使用寿命长、力矩大、噪音低等特性，配装先进的齿形同步带传动，门体运行更平稳可靠。

6、快速卷帘门智能性：顺应当代科技新潮，以用户为本，便捷操作，整体精心规划，配置多项智能及保护装置。自动门的控开闭速度和开放时间，自动门即能持久保持最佳状态。智能程度大为提高。制系统采用内置微电脑芯片，经编程后能自动设定控制过程。

7、快速卷帘门安全性：设有安全传感装置，消除了夹人的隐患，即使有人推拉门扇，也不会出现程序紊乱状况。独特的电锁功能，可按需要控制进出人员。另可选配备用电源，可在外电源断电时使自动门继续运行并保持在设定状态，确保人员安全。

快速卷帘门易磨损部件的维护：

1、轮胎；快速门轮胎是一种磨损品，长时间的使用一定会磨损的，而升降机的轮胎也分很多种如：尼龙轮、PU轮、聚氨酯包尼龙、橡胶轮、电木伦等。大多数升降机配备尼龙轮，是因为市场普遍、价格便宜，但是磨损度较差，行走起来噪声也大。

2、油缸；油缸在整个快速门升降过程中起到至关重要的作用的，也是通过它来实现货物的上升与下降的。

3.密封圈；密封圈是密封油缸活塞杆与缸筒之间的关键部件，一般均采用配备进口密封圈。主要是密封性好、耐磨、使用时间长。而油缸出现漏油现象70%的情况是发生在油封上面，如果发现油缸漏油现象，及时检查，如是密封圈老化和破损，选用优质密封圈更换。

4、泵站；泵站是所有快速门中关键的部分，一旦泵站出现问题，也就是说宣告停止工作，即使其他部件再好，没有任何损坏，都不可能在工作。而泵站是有非常多的零部件共同组成，其中容易出现问题的有防尘圈、O型密封圈、钢球等配件，一旦发现这些配件出现问题或者在使用过程中磨损、损坏，最快的解决方法就是更换，更换这些配件。

5、支杆；支杆是连接泵站与杆之间的关键部件，液压油缸的起升支撑，货物的搬运承载都是靠支杆来支持和达到一种平衡，由于在搬运货物时，可能出现超载、偏载等现象往往会导致支杆的变形或断裂。

6、电控开关；在操作时，电控开关是主要的操作按钮，使用频率非常高，如果出现按键失灵等情况，应当立即停止工作，并断开电源，进行检修，不可盲目使用，防止发生安全隐患。

沃太VOTAL门业主营快速卷帘门、平移门、堆积门、悬浮门、车库门、工业门等生产安装维修为一体化的服务。快速卷帘门易损部件主要指平时较易磨损的部件，在快速卷帘门中易磨损部件较多，因为其工作时各个部件间少不了摩擦，所以日常生活中一定要维护好快速卷帘门的每一个部件。如果有异常一定要马上停下来查看原因，必要时可找专业技术人员来解决。沃太门业在全国各大热门城市都设立了售后服务部门，保证每一位客户都能享受到及时的售后服务。