

遵义宝理POM CH-10 一款碳纤维材料生产厂家

产品名称	遵义宝理POM CH-10 一款碳纤维材料生产厂家
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	聚甲醛:进口POM 型号:100P 产地:食品级POM
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

遵义宝理POM CH-10 一款碳纤维材料生产厂家

POM (树脂) 定义: 聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。

广裕供应美国杜邦POM 100 均聚甲醛 高粘度 坚韧硬度 热稳定

广裕供应美国杜邦POM 107 均聚甲醛 强度 刚度 热稳定性好 硬度好

广裕供应美国杜邦POM 127UV

广裕供应美国杜邦POM 527UV 抗紫外线

广裕供应美国杜邦POM 107UV 抗紫外线

广裕华韵供应美国杜邦POM 500 中粘 抗冲击 抗蠕变

广裕供应美国杜邦POM 500AF POM/PTFE合金 适合耐磨损性、耐摩擦性工程制品

广裕供应美国杜邦POM 500P 易加工成型 适合一般机械零件 齿轮 拉链 凸轮

广裕供应美国杜邦POM 500CL 抗磨耗 适合耐磨损性、耐摩擦性工程制品

广裕供应美国杜邦POM 588P 应力工程

广裕供应美国杜邦POM 570 加20% 表面润滑树脂 高刚性 韧性好 热稳定性

广裕供应美国杜邦POM 525 25%玻纤增强改性，强度高，适合工程制品

Delrin 500AL NC010是一种润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨损和低摩擦性能. 遵义宝理POM CH-10
一款碳纤维材料生产厂家

美国杜邦 POM 特点:

(1) POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(800左右),对产品尺寸的稳定性有好处. (2) POM的加工温度很窄(0215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体. (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少; (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(***),产品脱模时很烫,需防止***手指. (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温 (6)具高机械强度和刚性 (7)高的疲劳强度 (8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳 (9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸性优. K216展会上展示了一系列连接技术解决方案。无论是何种工艺，都正朝着灵活性方向发展，重心则是连接过程的数字化和自动化。除了更新、更灵活的连接技术，展会还推出了连接工艺可视化以及轻量化的设计主题。本文将围绕对超声波、激光、红外和高频焊接的亮点和趋势以及适用于轻量化设计的创新机械解决方案进行探讨。不只是一个发生器热塑性塑料的超声波焊接是一个成熟的行业技术，其特点是焊接时间短、能耗低。超声波焊接单元的核心是发出高频电振荡的超声波发生器。