

美国奥赛罗进口渣浆泵用机械密封，机械密封件

产品名称	美国奥赛罗进口渣浆泵用机械密封，机械密封件
公司名称	河北奥赛罗密封材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:动环、静环 材质:金属 作用:回转密封
公司地址	石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园A1栋106号
联系电话	0311-87316999 0311-87316999

产品详情

类型	动环、静环	材质	金属
作用	回转密封	品牌	OTHELLO
型号	OTH-7401B	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-20~150 ()
使用压力	2.4 (MPa)	适用范围	泵、釜、其他
性质	耐腐蚀、耐磨损、其他		

渣浆泵用机械密封

一，结构说明：

- 1，双端面整体集装式，非平衡型，运行可靠性强。
- 2，可双向转动，本结构为轴套夹紧固定在轴上，避免了安装时发生干涉。机封传动部件在轴套上轴向不锁死，可双向自由滑动，而动环部件能在泵腔压力变化的情况下及时补偿，及时调整，进一步提高了机封的密封性能。
- 3，摩擦副材质为镶嵌硬质合金，可根据不同的介质选用不同的摩擦副。
- 4，本结构机械密封需与机封腔才能形成一体，对轴封水的要求极高，为0.3~0.4mpa，流量0.5i/s。
- 5，设备启动前应先开足冲洗轴封水，切勿使机封摩擦副处于干摩擦状态，损坏摩擦面。
- 6，冲洗轴封水不与介质接触，不进入流程，适用于介质不能够稀释的工矿。

二，适用范围：

- 1, 矿山
- 2, 冶金
- 3, 煤炭
- 4, 电力

三，运行参数：

- 1, 介质：带颗粒，结晶性强的酸、碱、盐溶液及泥浆、灰渣杂质悬浊液。
- 2, 温度：-20 ~ 150
- 3, 线速度： 12m/s
- 4, 浓度： 40 % (wt)
- 5, 压力： 2.4mpa
- 6, 轴径： 20 ~ 180mm、