

96芯四网合一光纤分纤箱 入户光缆聚合箱

产品名称	96芯四网合一光纤分纤箱 入户光缆聚合箱
公司名称	宁波共网通信技术有限公司
价格	230.00/台
规格参数	板材:1.2mm冷轧板 颜色:米白 包装:纸箱
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山村福兴路27号
联系电话	19523032709 19523032709

产品详情

一、概述96芯四网合一光纤分纤箱 入户光缆聚合箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过PLC型插片光分路器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

二、性能指标

- 1.工作温度：-40 ~+70 ；
- 2.储存温度：-40 ~+70 ；
- 3.工作湿度：90%（+30 时）；
- 4.大气压力：62Kpa ~ 106Kpa；
- 5.绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；
- 6.耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于 $3000V (DC) / 1min$ ；
- 7.插入损耗：IL 0.3dB (PC型)；IL 0.3dB (APC型)；
- 8.回波损耗：RL 40dB (PC型)；RL 50dB (UPC型)；RL 60dB (APC型)；
- 9.互换性：0.2dB。

三、功能说明

- 1.箱体采用优质冷轧，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；
- 2.专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；
- 3.有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；
- 4.可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，最多固定4根户外铠装光缆，相当于集成了2进2出的光缆接头盒；
- 5.多功能熔接保护座，可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求；
- 6.翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；
- 7.GFJWFG16系列产品采用相同的箱体，通过配置的调整，从而满足不同的功能要求。

订货信息

产品名称
96芯四网合一光纤分纤箱

产品型号
GW-ODB-GFJWSW-A

产品规格
800*600*160

