

# 进口电动调节隔膜阀

产品名称	进口电动调节隔膜阀
公司名称	深圳帕弗米沃泵阀有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:美国卡洛特 型号:CARDLOTT 产地:美国科州
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区36栋307B
联系电话	15994720595

## 产品详情

美国进口电动调节隔膜阀产品概述：

美国 CARDLOTT美国进口电动调节隔膜阀由PS系列和LOCKE系列直行程电动执行机构和隔膜阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构，内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。

隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀，阀盖上无填料函。因而阀流通能力比一般调节阀大且无泄漏，在许用压差范围内可作切断阀用。该阀适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合。

美国进口电动调节隔膜阀产品特点：

电动调节隔膜阀阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀，阀盖上无填料函，具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点，且控制精度和性能比DKZV型有明显提高。

美国进口电动调节隔膜阀性能范围：

尺寸范围	DN10 ~ DN500
压力等级	0.6-1.6MPa
介质温度	-29 ~ +350
壳体材料	碳钢、铸铁、不锈钢
适用介质	气体、液体、导热油
操作方式	电动 技术参数 阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀
工作温度	-20 ~ 200、-40 ~ 250、-40 ~ 500、-60 ~ 550
信号范围	0 ~ 10mA、4 ~ 20mA、1 ~ 5V、0 ~ 10V
电源电压	220V、50Hz

作用方式	电开式(K)、电关式(B) 详细资料
基本设计	JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981
测 试	ASME B16.104

卡洛特友情提示：

以上是产品的部分参数资料，为了技术人员能够更准确的为您选型报价，请您尽量提供正确的产品参数如口径、压力、使用介质及工况条件等，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！