

3寸柴油机水泵YT30DP

产品名称	3寸柴油机水泵YT30DP
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

3寸柴油机水泵YT30DP

1.自吸泵的工作原理是：水泵启动前先在泵壳内灌满水（或泵壳内自身存有水）。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向蜗壳，这时入口形成真空，使进水逆止门打开，吸入管内的空气进入泵内，并经叶轮槽道到达外缘。

一、水泵的定义

泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。

二、水泵的主要用途

泵主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。

技术参数：

3寸柴油机水泵

产品型号	YT30DP
口径	80
扬程	25
自吸时间（SEC）	120
吸程	8
流量	50(m ³ /h)
动力形式	HR178
转速	3600
形式	单缸，直立，四冲程，风冷柴油机

排量	296
缸径*行程	78*62
启动系统	手启动
油箱容积	3.5
外形尺寸	558*405*550
净重	52
20FT	140
售后服务	伊藤原装 全国联保
质量保证	质保一年 终身维护
材质	新型铝合金材质

机器图片：

自吸泵的特点：

- 1、不用电使用燃料更安全
- 2、岸上操作避免接触水源
- 3、比传统水泵抽水更快更安全

水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。衡量水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等。

售后服务

- 1、保修期限：三包期壹年或累计运行1000小时（以先到为准），三包期内免费提供发电机和动力维修，三包期外长期供应零配件和提供技术支持；
- 2、服务原则：不管在质保期内还是质保期外，一旦产品出现故障，不管是何种原因和责任，以先解决问题确保正常使用为原则，必要时可派专员到现场跟踪服务，确保及时运转，只要用户购买了本公司产品，用户就是本公司的终身客户，公司会全力为用户服务；
- 3、免费为用户的操作及维护人员提供技术培训和咨询；
- 4、指导保养、维护；
- 5、对用户建立客户档案，跟踪服务，定期巡检，终身维修；
- 6、公司常年提供纯正的备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助。