

YT20DP价格

产品名称	YT20DP价格
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

YT20DP价格

自吸式水泵的自吸高度，与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小，自吸高度越大，一般取为0.3~0.5毫米；在间隙增大时，除自吸高度下降外，泵的扬程、效率均降低。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度 u_2 的增大而增大，但到一大自吸高度时，转数增加而自吸高度就不再增加了，此时只是缩短自吸时间；当转数下降时，自吸高度则随着下降。在其它条件不变的情况下，自吸高度还随着储水高度的增加而增加（但也不能超过分离室的-佳储水高度）。为了在自吸泵中更好地使气水混合，叶轮的叶片须少些，使叶栅的节距增大；并宜采用半开式叶轮（或叶轮槽道较宽的叶轮），这样更方便于回水深入地射进叶轮叶栅中。自吸泵在启动时，须打开叶轮前下方的回流阀，使泵内液体流回到叶轮入口。

技术参数：

2寸柴油自吸泵产品型号YT20DP口径(mm)50扬程28m自吸时间（min）70吸程（m）8流量36动力形式HR170转速3600形式单缸，直立，四冲程，风冷柴油机排量211缸径*行程70*55启动系统手启动油箱容积2.5标准配置进，出水管接头 yes过滤器 yes密封圈 yes紧箍 yes选用配置豪华大油箱 optional外形尺寸490*405*515净重35KG20FT180售后服务伊藤原装 全国联保质量保证质保一年 终身维护

自吸水泵

自吸水泵，是抽水用的水利机械，由泵体、旋转总成、龙头总成、排杂盖、及进水管、出水管、挡网总体组装而成；启动马达，动力联动，旋转总成在叶轮离心机的推动下，气泡向上涌动，产生吸力，进水管的空气，经出水管排水泵体之外，空气排净，水经出水管流出，本水泵，性能优良，吸程深，流量大，作业省工省时，是现实社会中优良的水泵机械。

编辑本段自吸水泵工作原理1.自吸，顾名思义是，水泵的抽水管内是空气的情况下，利用泵工作时形成

的负压(真空)，在大气压的作用下将低于抽水口的水压上来，再从水泵的排水端排出。这个过程前是不需要加“引水(引导用的水)”的。具有这种能力的水泵就叫“自吸式水泵”。

柴油水泵，只需要有柴油就可以使用的水泵，我们的水泵直接放在岸上使用，安全方便，口径大、口水多、省时间，我们的水泵，是厂家直销的，直接从厂里发货，中间没有经过任何经销商，所以价格是出厂价，水泵，市场上有很多种，但是我们不敢保证每一款水泵质量都是好的，如果在使用过程中，遇到什么问题，将会给您带来很大的麻烦，所以我们买水泵一定要到正规厂家，在使用中才能更省时省力。欢迎您来电。