

紫萱陶粒厂 黔东南页岩陶粒厂家 黔东南页岩陶粒

产品名称	紫萱陶粒厂 黔东南页岩陶粒厂家 黔东南页岩陶粒
公司名称	云南紫萱建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区昌宏路高原明珠商务中心A座902
联系电话	15758043476

产品详情

陶粒，是一种人造轻脑外可（轻沥青混合料），是一种外壳坚硬，表层有一层隔水保气的釉面，内部具备微孔多孔的陶质粒状物。它是用页岩、海泥粘土、泥岩、粉煤灰、煤矸石等为原材料，经生产加工成料（球）再烧胀成的人造轻骨料。

陶粒能够分为沉水型陶粒和非沉水型陶粒。页岩陶粒、粘土陶粒、粉煤灰陶粒全是轻质陶粒，是不可以沉水的，她们是漂浮在水面上的；而煤矸石陶粒和碎石型陶粒，黔东南页岩陶粒，则是沉水陶粒。

对于陶粒来讲如今很多的人都越来越感兴趣，殊不知在市场上的一个销售量也是比较的好的，黔东南页岩陶粒哪家好，同时十分的受欢迎，陶粒具备优异的特性，如密度低、筒压强度高、气孔率高，软化系数高、抗冻性优良、抗碱集料反映性优异等。非常考虑到陶粒密度小，内部多孔结构，形态、成分较均

普通的陶粒来讲：

往往都是根据《轻集料以及其试验方法》也做好新标准，普通陶粒往往就是指强度标号低于25MPa的构造的一个用轻粗集料作用。殊不知普通的陶粒都是运用起来比较广的，市场的发展潜力来讲也是比较的大的。

粘土含量

混合料中粘土含量过少，是因为料球粘性不足，点火时骤热易形成炸裂，使料层阻力提升，对焙烧不好。若粘土含量过多，混合料中煤粉含量相对应减少，易引起生烧；并且，粘土掺入量过多也不会经济。所以，要求混合料配比准确，稳定，黔东南页岩陶粒厂家，混合匀称。

点火温度

点火温度低于1150摄氏度时，表层陶粒形成欠烧。点火温度过高，又会使陶粒烧结成大块。因此务必严格把控点火温度，不可以忽高忽低。除此之外，应适当调整各喷油嘴，黔东南页岩陶粒价格，使整个点火面积温度匀称，稳定，避免出现局部欠烧或过烧。

紫萱陶粒厂(图)-黔东南页岩陶粒厂家-黔东南页岩陶粒由云南紫萱建材有限公司提供。“陶粒,建筑陶粒,陶粒砖”就选云南紫萱建材有限公司(www.zxtlzp.com)，公司位于：昆明市官渡区昌宏路高原明珠商务中心A座902，多年来，紫萱陶粒厂坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。紫萱陶粒厂期待成为您的长期合作伙伴！