

KOPEL KP3855FB

产品名称	KOPEL KP3855FB
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	韩国可隆:TPEE 用途:汽车领域的应用 加工方法:注塑
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

KOPELKP3855FB

牌号KOPELKP3855FB

厂家KolonPlastics,Inc.

分类TPEE

介绍KOPELKP3855FB是一种热塑性聚酯弹性体(TPEE)产品。它在北美洲、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。典型应用领域为:汽车行业。主要特性为:阻燃/额定火焰。

TPEEKP3855FBKOPEL韩国可隆产品说明

KOPELKP3855FB是一种热塑性聚酯弹性体(TPEE)产品。典型应用:汽车行业.主要特性:阻燃/额定火焰.

TPEEKP3855FBKOPEL韩国可隆主要应用:

TPEE主要用于要求减震、耐冲击、耐曲挠、密封性和弹性、耐油、耐化学品并要求足够强度的领域。如:聚合物改性、汽车部件、耐高低温电线护套、液压软管、鞋材、传动皮带、旋转成型轮胎、挠性联轴节、消音齿轮、电梯滑道、化工设备管道阀门中的防腐耐磨耐高低温材料等。TPEE高性能的产品牌号有美国杜邦公司的TPEE5526,5556,4056,4069等,广泛用于电线电缆以及密封件等。

广泛应用于汽车工业,电子电气行业,工业部件和体育用品等领域.例如用于生产汽车安全气囊盖板,汽车进气管,溜冰鞋轮,耐高低温电线护套及静音齿轮等,在汽车工业领域该产品已成功地被韩国现代汽车及起亚汽车所采用.应用在电缆,机械手,通讯线备等方面:

应用举例:软管套,以及液压软管带、管道、密封材料;体育用品的薄膜及部件等,包括高尔夫球的表

皮层；应用成型材料、汽车部件、带类、软硬管道；燃料水槽part、密封剂、各种齿轮类、键区、电话天线、Phos类、压缩弹簧、管覆层、Inline-skateroller；齿轮、轴承、电话线包线。

应用：软管套，以及液压软管带、管道、密封材料

G140D具有与橡胶相似的挠性、弹性以及机械强度，但它的耐热性和耐候性比橡胶好。所有等级的SKYPEL都是嵌段共聚物，由聚丁烯—对苯二酸盐的硬（结晶体）段和基于长链的聚醚乙二醇软（非结晶的）段组成。其属性由硬段到软段的比率来决定。

应用：体育用品的薄膜及部件等，包括高尔夫球的表皮层

G155D具有与橡胶相似的挠性、弹性以及机械强度，但它的耐热性和耐候性比橡胶好。所有等级的SKYPEL都是嵌段共聚物，由聚丁烯—对苯二酸盐的硬（结晶体）段和基于长链的聚醚乙二醇软（非结晶的）段组成。其属性由硬段到软段的比率来决定。

应用：成型材料、汽车部件、带类、软硬管道。

G163D具有与橡胶相似的挠性、弹性以及机械强度，但它的耐热性和耐候性比橡胶好。所有等级的SKYPEL都是嵌段共聚物，由聚丁烯—对苯二酸盐的硬（结晶体）段和基于长链的聚醚乙二醇软（非结晶的）段组成。其属性由硬段到软段的比率来决定。

应用：燃料水槽part、密封剂、各种齿轮类、键区、电话天线、Phos类、压缩弹簧、管覆层、Inline-skateroller

G172D具有与橡胶相似的挠性、弹性以及机械强度，但它的耐热性和耐候性比橡胶好。所有等级的SKYPEL都是嵌段共聚物，由聚丁烯—对苯二酸盐的硬（结晶体）段和基于长链的聚醚乙二醇软（非结晶的）段组成。其属性由硬段到软段的比率来决定。

应用：齿轮、轴承、电话线包线。

另还有各款硬度：G130DG140DG155DG163DG168DG172DG182D

挤出级系列：G140DG155DG163DG172D

注塑级系列：G130DG140DG155DG163DG182D

TPEE介绍

TPEE（热塑性聚酯弹性体）是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚醚硬段部分结晶形成结晶微区，起物理交联点的作用。TPEE具有橡胶的弹性和工程塑料的强度；软段赋予它弹性，使它象橡胶；硬段赋予它加工性能，使它象塑料；与橡胶相比，它具有更好的加工性能和更长的使用寿命；与工程料相比，同样具有强度高特点，而柔韧性和动态力学性能更好。

产品概况 注塑级：1028D,1030D,1033D,1035D,3038D,1040D,1045D,1047D,3047D,

1055D,3055D,1063D,1068D,1072D；

挤出级：1140D,3140D,1145D,1155D,1163D,1172D,1182D；

薄膜级：2140D；

安全气囊盖系列：S-5010,S-5016,S-5025,S-5035,S-5050；

耐高温系列：1245D；

吹塑系列：HB-9242D,HB-9255D；

阻燃系列：GN7142F,GN7155F；

G130D具有与橡胶相似的挠性、弹性以及机械强度，但它的耐热性和耐候性比橡胶好。所有等级的SKYPEL都是嵌段共聚物，由聚丁烯—对苯二酸盐的硬（结晶体）段和基于长链的聚醚乙二醇软（非结晶的）段组成。其属性由硬段到软段的比率来决定

新塑语塑胶原料有限公司长期现货供应工程塑胶原料;尼龙PA系列 PC POM PMMA PBT PC/ABS合金料...,热塑弹性体塑料；TPE TPU TPEE TPV等塑胶原料。原厂原包，货源稳定，可提供产品的物性表SGS报告UL黄卡.材质证明,及物质,安全资料表(MSDS)欧盟.ROHS,FDA食品医疗.ASTM&ISO性能测试报告、SONY.环保认证等信息拥有一手货源,可开13%增值税发票量大从优欢迎全国各地新老客户、各界朋友前来洽谈业务，来电垂询、惠顾。顺祝:商祺！

我们的地址：苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6联系手机：15501593323 期待您的咨询