

# 阜阳水面电缆浮体 内径125毫米塑料组合式浮筒

产品名称	阜阳水面电缆浮体 内径125毫米塑料组合式浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	238.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT300*600 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### 阜阳水面电缆浮体 内径125毫米塑料组合式浮筒

管道浮体，疏浚管道浮筒，海上浮漂，PE塑料浮体|浮球|浮筒|浮标|浮漂|，浮标，警示浮体，河道疏浚浮体，管道塑料浮筒，拦污浮体，拦渣浮筒

采用韩\*进口LLDPE为原料，经的滚塑工艺一次成型，\*焊缝，\*渗漏，碰撞，\*\*，\*外\*，质轻浮力大，在经过内部聚苯乙烯填充发泡，\*污染，对水生物\*害，温\*围-60-80，是新\*代水上/海上养殖|警示|拦污|施工|环保的产品。

疏浚管道浮筒，海上浮漂\*点：

- \*磨性。磨程度是钢管的4-8倍。抽沙用可用8-15年。重量轻只有同\*格钢管的八分之一，安装运输方便，节约工地搬运开工。
- 浮力大，可配套塑料圆形浮体，长期使用综合造价低。
- 强度\*，柔韧性好，有弹性，在水中能弯曲，陆地凹凸面在30度以内的区域，可以通过管材自身的柔韧性自行调节，管与管之间可以直接连接，在水中不受风浪影响。
- 接管方便，管两头带活动法兰，管口内衬钢圈，长使用管口不会变形；用螺栓直接连接管头活动法兰就可，大大降低管道安装施工成本。

5. 管道内壁光滑，\*\*管内含蜡状物质，摩擦系数仅为0.219MN/m，摩擦系数\*小，输送效率比钢管\*百分之15-30百分之。

6. \*\*外\*，\*老化，使用长，根据含沙量的多少能用8-12年。

管道浮体，疏浚管道浮筒，海上浮漂性能\*点：

a、质量轻、浮力大 b、\*冲击、酸碱等\*\*

c、吸收率低 d、施工简单、维修费用低

4、功能：

a、保证输送管线的水上漂浮

b、桔红色的外观颜色可作为警示标志，止撞击管线

c、方便输送管线的检查维修

d、缩短施工工期，降低造价，减少维护费用

经济：

几乎不需要任何保养和维修。不必像木结构和金属结构那样需要经常检修。可以为您省下大量的，金钱及人力。