

门机卷筒电缆 卷盘抗拉电缆3X95+1带钢丝

产品名称	门机卷筒电缆 卷盘抗拉电缆3X95+1带钢丝
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	105.00/米
规格参数	品牌:上海长柔 型号:TRCQ 规格:3*95+1
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

应用于各种移动式起重机设备、如港口码头机械设备，造船厂，电厂，施工工地等各种需要起吊重物的场合。起重机电缆可安装在干燥或潮湿的室内或潮湿的工业环境中，也可用于露天安装。

二、电缆特性：

起重机电缆随拖轴或其它类似装置的导向进行收放运动；

具有耐翻滚挤压、耐弯曲、耐磨损、耐油污、耐紫外线、抗张力、耐腐蚀、耐拉伸老化、低温耐寒、防水、阻燃等特性；

卷筒速度可达60M/分钟；

三、电缆结构：

导体：采用99.9999%退火无氧铜，符合VDE0295class 6类标准；

绝缘：进口丁腈复合材料或聚氨酯材料；

加强：电缆专用柔韧钢丝；

护套：进口丁腈复合材料或聚氨酯材料；

四、电气性能：

额定电压：U₀/U 0.6/1KV

试验电压：

电力电缆 AC 3.5 kV

控制电缆 AC 2.5 kV

额定电流 (A) 参见IEC 60354-5-52-12

弯曲半径：8 × 电缆外径

温度范围：-40 ~ +80

各种型号可按照客户要求定制生产。