

# 友联蓄电池MX12310 12V31Ah品质保障

产品名称	友联蓄电池MX12310 12V31Ah品质保障
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:友联蓄电池 型号:MX12310 尺寸（mm）:196*131*155
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

## 产品详情

友联蓄电池MX12310 12V31Ah品质保障

确定所需UPS的容量

如无特殊行业标准要求，建议按如下方案考虑：

1)、计算所有的负载总和( $S=S1+S2+\dots+S_n$ )，单位：VA;UPS的容量  $S \div 0.8$ (考虑UPS的抗冲击能力及扩容需要)

2)、后备满载供电时间不少于30分钟。

在确定UPS电源的功率值之后，还需要考虑UPS的备用时间：标准型，备用时间为5~10分钟;长延时，备用时间为1~8小时，保证长时间运转;任意配置，可根据用户特殊需求定制。

3、考虑断电保护的性能以及电池的后备时间

UPS电源依备用时间可分为标准型及长延时型。标准型UPS备用时间为5-15分钟，长效型为1-8小时，甚至更长。假如您的设备停电时，只需要存盘、退出即可，建议选用标准型UPS;假如您的设备停电时，仍须长时间运转，那须选用长效型UPS。

3) 安全可靠,符合

UNION友联电池内置安全阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用安全可靠,通过并获得美国UL安全认证（NO.MH16572）

德国TUV机构IS09002认证（NO.041008759）

中国进出口商检CQC ISO9002证书 ( NO.4400/981519 )

中国信息产业部电信设备进网证书 ( NO.26-0820-009397 )

中国出口商品许可证书 ( 出口免检 )

电力部电力设备检测认可报告

中国广电总局入网设备认可证书

中国电信总局设备选型首批入网厂家

4) 不间断电源UPS系统

UNION友联蓄电池的应用范围

浮充使用

程控电话/移动通讯

电力直流电源

铁路系统

微波通讯

应急照明安全系统

太阳能等储能系统

1、确定ups功率主要有以下几点

1)根据负载对输出稳定度、切换时间、输出波形要求来确定是选择在线式、在线互动式、后备式以及正弦波、方波等类型的UPS。在线式UPS的输出稳定度、瞬间响应能力比另外两种强，对非线性负载及感性负载的适应能力也较强。对一些较精密的设备、较重要的设备要求采用在线式UPS。在一些市电波动范围比较大的地区，避免使用互动式和后备式。如果要使用发电机配短延时UPS，推荐在线式UPS。

2)UPS作为基础供电设备，重要的是可靠性。一般而言，功率大些的UPS的MTBF(平均无故障时间)要远远高于小功率UPS的MTBF。因此，从可靠性考虑应选择功率大一些的UPS。

3)从投资成本或扩容角度考虑，建议用户根据建设资金、未来3~5年的业务发展等方面情况，采取一次投资，一次到位的方式;或是边成长边建设，选择可升级、扩容的UPS产品，避免因资金不足或业务发展预测不到位等因素带来的重复投资的损失。

循环使用

便携式电器

应急灯

电动玩具工具

摄影/照相器材

医疗器材

个人PC机