

选裕久隆脱硫塔厂家 环保除尘器价格 内蒙古环保除尘器

产品名称	选裕久隆脱硫塔厂家 环保除尘器价格 内蒙古环保除尘器
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

该静电除尘器改造通过以上方面的检修，可以从根本改善设备的现状，提高设备的运行数据，使该设备达到原设备初时的佳收尘效果。电除尘器可根据用户技术要求进行设计，可单室三电场或单室四电场，输灰系统可选刮板机或气力输送配套设备。主要用于电厂锅炉除尘、烧结机机头、机尾除尘，环保除尘器生产厂家，冶金、化工、建材、硫酸生产等行业

静电除尘器改造处理粉尘原理：含尘气体进入电场后，由于电晕极通入高压直流电，则在电极附近产生电晕现象，使附近的气体电离。气体电离后，产生了阴阳离子，并作用于通过静电晕场的废气粉尘粒子表面，使粉尘粒子荷电并向其极性相反的电极移动，后沉积于电极上，环保除尘器价格，两极系统均有振打装置，法振打锤周期性的敲打两极装置时，粘附在其上的粉尘被抖落，粉尘落入下部灰斗，内蒙古环保除尘器，并经排灰装置排出机外，被净化了的废气由出气口经烟囱排入大气中。

1除尘效率高，初期除尘效率能达到99%能捕集1um以下的细微粉尘；2处置烟气量大，可用于高温（可高达500℃）高压和高湿（相对湿度可达100%以及高含硫（硫3%以上）场所，能连续运转，并能实现自动化。3具有低阻的特点，压力损失仅100-200Pa。静电除尘器造价适中，使用寿命长，至少使用8-10年以上；

不结露，6静电除尘器运行稳定。不爬电，故障率极低；

7静电除尘器运行费用低

性能特点

1.宽间距及极板特别配置:使得电场场强、脱硫除尘设备板电流分布更加均匀,驱进速度可提高1.3倍,使捕集粉尘比电阻范围扩大到 10^1-10^{14} $\Omega\cdot\text{cm}$ 特别适用于硫化床锅炉、新型水泥干法回转窑、篦冷机、烧碱机等废气的高比电阻粉尘回收,减缓或消除反电晕现象。

径流湿式电除尘器

径流湿式电除尘器是北京华能达公司自主研发的具有自主知识产权的除尘技术。与上述湿式静电除尘器结构不同,该结构布置是将收尘阳极板垂直于气流方向,使电场力与引风力的方向在同一水平线上,粉尘颗粒在引风力与电场力的共同作用下,在新型阳极板上完成捕集。装置主要由壳体、分布板、阳极装置、阴极装置、喷淋系统、热风系统和供电电源等组成。

(1)径流湿式电除尘器的技术特点如下:

- 1)与烟气接触部位全部采用2205双相不锈钢材质,环保除尘器订制,具有强度高、耐高温、耐腐蚀(尤其对氯离子和硫化物的应力腐蚀)等特性,使用寿命能够达到30年。
- 2)新型阳极板的通孔率达到98%以上,其几乎全通透的结构大大降低了径流式湿式除尘器的运行阻力,并且和普通的阳极板相比,相同体积下新型阳极板具有最大的集尘面积,相当于普通阳极板的20倍。
- 3)阳极系统采用旋转电极设计,在旋转电极下部设立独立的清洗室,由高压喷嘴在旋转电极内部向外冲洗网板,清洗网板后的污水通过排水泵和排污管道送入脱硫塔补水。在工程运行中,利用压差监测,实现在线喷淋,无水循环系统,故耗水、耗电量小。

(2)径流湿式电除尘器存在的问题如下:

- 1)由于接触烟气的部件全部采用2205双相不锈钢,前期成本投入较高。
- 2)阳极系统零部件多,安装工艺较复杂。

选裕久隆脱硫塔厂家(图)-环保除尘器价格-内蒙古环保除尘器由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司(www.hbtlitgs.com)有实力,信誉好,在湖北 襄樊 的除尘设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进湖北裕久隆环保和您携手步入辉煌,共创美好未来!