

PA6 BG-30S瑞士EMS

产品名称	PA6 BG-30S瑞士EMS
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞士EMS 型号:BG-30S 特性:优良外观
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

PA6 BG-30S瑞士EMS--The main features of bg-30s are:

Flame retardant / rated flame

RoHS certified

beautiful

Typical applications include:

Automobile industry

Electrical / electronic applications

Electrical appliances

Water pipes / pipes / drinking water

密度1.35--g/cmISO 1183

收缩率ISO 294-4

垂直接流动方向0.80--%ISO 294-4

流动方向0.10--%ISO 294-4

吸水率ISO 62

饱和, 23 ° C 7.0--%ISO 62

平衡, 23 ° C, 50% RH2.0--%ISO 62

聚酰胺纤维是大分子链上具有C-NH基团一类纤维的总称。常用的为脂肪族聚酯胺夕主要品种有聚酰胺6和聚酰胺66，我国商品名称为锦纶6和锦纶66。锦纶纤维以长丝为主，少量的短纤维主要用于和棉，毛或其它化纤混纺。锦纶长丝大量用于变形加工制造弹

力丝，作为机织或针织原料。锦纶纤维一般采用熔体法纺丝。

锦纶6和锦纶66纤维的强度为4 ~ 5.3cN/dtex，高强涤纶可达7.9cN/dtex以上，伸长率18% ~ 45%，在10%伸长时的弹性回复率在90%以上。据测定，锦纶纤维的耐磨为棉纤维的20倍、羊毛的20倍、粘胶的50倍。

耐疲劳性能居各种纤维之首。在民用上大量用于加工袜子和其他混纺制品，提高织物的耐磨牢度，但锦纶纤维模量低，抗褶皱性能不及涤纶，限制了锦纶在衣着领域的应用。锦纶帘子线的寿命比粘胶大3倍，冲击吸收能大，因此轮胎能在坏的路面上行驶，但由于锦纶帘子线伸长大，汽车停止时，轮胎变形产生平点，起动初期汽车跳动厉害。因此只能用于货车的轮胎，不宜作客车的轮胎帘子线之用。