

成都交通标识标牌【跃宇交通】成都交通标识标牌定做厂家

产品名称	成都交通标识标牌【跃宇交通】 成都交通标识标牌定做厂家
公司名称	郑州跃宇交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市管城区石化路69号27号楼3单元5层西户
联系电话	13027791288

产品详情

相比大家对道路成都交通标识标牌并不陌生，我们会在生活的各个角落见到它。今天标牌给大家说一下关于道路成都交通标识标牌设置的规定。

1. 道路交通标志牌设置方向：道路交通标志牌应设置在车辆行进方向上易于看到的地方，并宜设置在车辆前进方向的右侧或车行道上方。当路段单向车道数大于4条、道路交通量大、大车比例高时，宜分别在车辆前进方向左、右两侧设置相同的交通标志。

2. 道路交通标志牌设置距离：警告标志的前置距离可根据道路的设计速度和条件类型按表确定，也可按所处路段的道路管理行车速度或运行速度，以及道路具体条件进行适当调整；

3. 道路交通标志牌设置位置：禁令、指示标志应设置在禁止、限制或遵循路段的开始位置，部分禁令、指示标志开始路段的交叉口前还宜设置相应的提前预告标志，使被限制车辆能提前了解相关信息；

【跃宇交通】我公司既保证了售后时效性，已赢得全国数以千计的朋友一致好评，公司发展靠诚信，设备使用靠质量，相信在今后的合作中，我们能同舟共济，互惠互赢，如果您有需要，可以来电详询。

交通标识牌对于我们来说是很常见的东西了，但是你有没有思考过，它为什么在这里设置而不在那里设置呢？其实每一个交通标志牌的设计与安装，都是为了人们的方便去考虑，无论是左右方向的指向，还是转弯方向的指向，都是直接关系到我们的生活。那标志设置位置除满足前置距离和视认性要求外，还应符合下列要求：

- 1、不得影响道路的停车视距和妨碍交通安全；
- 2、不宜紧靠沿街建筑物的门窗前及车辆出入口前；
- 3、与沿街建筑物宜保持1m以上的侧向距离；
- 4、快速路标志之间间距不宜小于100m，其他道路在路段上的标志间距不宜小于30m，当不能满足设置距离时，应采用互不遮挡的支撑结构形式；
- 5、不得被上跨道路结构、照明设施、监控设施、广告构筑物以及树木等遮挡；
- 6、不应影响其他交通设施。

道路成都交通标识标牌在我们的生活中扮演着非常重要的作用，今天小编就给大家简单介绍以下关于成都交通标识标牌制作规范。

交通安全标志牌的材料。

1) 公路交通标志板均应采用符合相关国标要求的反光膜或其他逆反射材料制作。

2) 道路交通标志采用反光膜材料时，高速公路、一级公路上宜采用一、二级反光膜，知二、三道级公路的交通标志宜采用三、四级反光膜，三四级公路采用四、五级反光膜。实际交通流量大的公路，宜采用更高等级的反光膜。

【跃宇交通】公司以强大经济实务和营销区域优势，搭建了人息共享。资源稳定，价格合理的营销操作平台。