

# HF-TKR-PUR/GRTPU高柔耐磨拖链控制电缆

产品名称	HF-TKR-PUR/GRTPU高柔耐磨拖链控制电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	4.50/米
规格参数	品牌:上海长柔 型号:GRTPU 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

产品特性：耐寒-60 ~ 80 超耐老化 回弹性 遮挡紫外线 抗腐蚀 抗拖动 抗支撑力 抗磨损 耐寒等特性，融入于大中型移动终端 电缆拖链内电缆线 反复运动 挪动收拢等场所。

产品介绍 型号规格：GRTPU 线芯材料：铜心线 芯数：2-60

护线套材料：进口聚氨酯材料混和料

允差横截面：0.08-95 (mm<sup>2</sup>) 产品质量认证：CE

联接与操纵用柔性电缆，广泛运用于户外气候较为恶劣的环境。

商品特性：耐磨损 抗腐蚀 抗紫外光 耐寒 (-40 ~90 ) 耐腐蚀 耐弯折这些

电缆线构造：

电导体：选用多芯细绞和精绞整束细一级T2无氧紫铜丝作电导体，合乎DIN VDE

0295级别6

绝缘层：高品质PUR结合体色调：五颜六色线芯或编号线芯 3芯加黄绿色铜芯电缆  
屏蔽掉：电镀锡铜线手工编织，屏蔽掉相对密度 80% 护线套：高品质聚氨酯材料  
色调：灰黑色、深灰色 额定电流： $U_0 / U < 0.5$ 毫米<sup>2</sup> 300 / 300 V 0.5毫米<sup>2</sup> 300 / 500  
V 检测工作电压：U 3000V合乎DIN VDE 0281 2一部分 温度范围：  
挪动安装：-30 ~ + 90 固定不动安装：-40 ~ + 90