

# 厂家直销pvc防水卷材聚氯乙烯防水卷材

产品名称	厂家直销pvc防水卷材聚氯乙烯防水卷材
公司名称	山东贵合防水科技有限公司
价格	14.00/平方
规格参数	国标1.2m:14 国标1.5m:16.5
公司地址	山东省潍坊市寿光市台头镇三号路与丰台路交叉口西500米
联系电话	18853685929

## 产品详情

贵合PVC防水卷材特点：

- 1、使用寿命长，耐老化，屋面防水材料可使用20年以上，地下可达50年之久。
- 2、PVC防水卷材拉伸强度高，伸长率好，热尺寸变化率小。
- 3、具有良好的可焊接性，接缝热风焊接后与母材成为一体。
- 4、具有良好的水汽扩散性，冷凝物易排释，留至基层的湿气、潮气易排出。
- 5、耐老化、耐紫外线照射、耐化学腐蚀、耐根系渗透。
- 6、低温下（ - 20 ）具有良好的柔韧性。
- 7、使用寿命长（屋面25年、地下50年以上），且无环境污染。
- 8、颜色的表面反射紫外线照射，PVC防水卷材表面吸收热量少，温度低。
- 9、优异的柔韧性和伸展性、拉伸强度高  
、良好的尺寸稳定、机械强度高、耐侵蚀性、耐根系渗透性、耐候性和抗紫外线性、抗冰雹性。
- 10、具有良好的可塑性，边角细部处理方便快捷。

### 注意事项

- 1、铺贴PVC防水卷材时，应注意施工环境温度，卷材使用温度-5 以上。采用满粘法施工时，卷材使用

温度只能在5℃以上。

2、铺贴PVC防水卷材时，特殊部位应做附加层。

3、要注意施工保护，每日施工结束前应将卷材临时固定，以免被风吹起。

4、防水层的施工应在上道工序结束后进行，不得交叉施工。如需在铺设好防水卷材的屋面上安装设备，应在设备基础部位作附加层处理，如需在防水层上高型盖屋，需经对防水层验收合格后进行。