

基本型ZBQ-27/1.5气动注浆泵压力1.5mpa

产品名称	基本型ZBQ-27/1.5气动注浆泵压力1.5mpa
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	压力:1.5mpa 重量:16kg 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

ZBQ27/1.5气动式注浆机为原QB152型携带式注浆机，该泵罩壳分成和二种，该泵具备双液和双组分二种方式.关键用以煤矿、隧道施工、水利工程、地铁站、工程建筑、桥梁工程施工中,用以灌浆堵水,添充间隙,粉碎岩石层的灌浆土体,锚索灌浆；还用以修补道路、铁路线路基工程翻浆等部分缺点,及其软地基基础；在抗洪抢险中地底安全隐患.该机器设备具备体型小、重量较轻,应用靠谱,在易燃性、易、温度转变很大的场地,均能够安全性应用.中文名字ZBQ27/1.5气动式注浆机动力装置空气压缩运用地址煤矿、隧道施工、水利工程、铁路线、工程建筑、原理齿轮泵基本原理ZBQ-27/1.5气动式注浆机产品简介（通称注浆机）关键用以煤矿、隧道施工、水利工程、地铁站、工程建筑、桥梁工程施工中，用以灌浆堵水，添充间隙，粉碎岩石层的灌浆土体，锚索灌浆；还用以修补道路、铁路线路基工程翻浆等部分缺点，及其软地基基础等。

该注浆机体型小，重量较轻，有利于拆装、应用靠谱，在易燃性、易、温度、环境湿度转变很大的场地，均能够安全性应用。ZBQ-27/1.5气动式注浆机安全操作规程1.确保气动阀门没有多的水份和废弃物，确保气动阀门有进气系统。2.气动阀门管应先接通风管道，吹净脏物，随后与注浆机联接靠谱。3.先渐渐地开启拌和电机进气口闸阀，逐渐扩大到适合的拌和速率，使料浆混和匀称，无包块，但是稠。留意立即桶角和旁边凝结原材料，以防跌入拌和好的料浆中。4.浆体拌和好后，将注浆机的进浆口渗进冷水中，渐渐地开启进气口闸阀，确保注浆机管路顺畅，密封性处无泄漏。5.将注浆机的进浆口渗入浆体中，渐渐地开启进气口闸阀，逐渐扩大到适合的灌浆速率。

ZBQ27/1.5煤矿用气动注浆泵配件明细表：

??	??	??	??	??	??
1	??	1	6	??????	1

2	???	1	7	?????	1
3	?????	1	8	???	1
4	????	1	9	???	1
5	????	1	10	????	1