

## cclink电缆 , cc-link专用通讯线3\*20AWG

产品名称	cclink电缆 , cc-link专用通讯线3*20AWG
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:上海长柔 规格:3*0.5 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

CC-Link接口电缆是一种开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择,而且它是一个复合的、开放的、适应性强的网络系统,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围。

CC-Link系统采用一种开放式架构的工业现场总线协议,允许不同厂商的设备依此协议进行通信。由于其良好的兼容性,CC-Link广泛使用在在制造产业中的机器控制或程序控制中,也使用在设备管理及智能建筑系统中,包括工业电脑、可编程控制器、机器人、伺服驱动器、变频器、液压阀、类比或数字输入输出模块、温度控制器及流量控制器等。

### 一、CC-Link接口电缆应用

CC-LINK总线系统,CC-Link接口电缆用于传感器和推进器的测试,可高速处理控制及信息数据,适用于汽车行业,酒店监控等场所。适用于固定应用以及偶尔移动。

### 一、CC-Link接口电缆特性

#### 1.温度范围

固定应用: -20 ~70

偶尔移动: -5 ~60

#### 2.测试电压:2000V/min(AC)

3.特性阻抗:110 ± 15 @1KHz

4.额定电压:300V

5.小弯曲半径

固定应用:10D(D=电缆直径)

偶尔移动:15D(D=电缆直径)

二、CC-Link接口电缆结构

导体:绞合裸铜导体

绝缘:发泡PE

屏蔽:铝箔加镀锡铜编织

护套:PVC