供应奇美AS(SAN) 台湾奇美PN-107 L125FG（台湾集团）

产品名称	供应奇美AS(SAN) 台湾奇美PN-107 L125FG（台湾集团）
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	12.60/kg
规格参数	台湾奇美:PN-107 L125F AS(SAN:标准原包 台湾:云林产业
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

AS(SAN)台湾奇美PN-107 L125FG

AS(丙烯腈-苯乙烯树脂#)/PN-107 L125 FG/台湾奇美

用途： 食品级 透明料 高流动 高耐温 食品级 注塑级

重要参数： 熔体流动速率:52 g/10min 密度:1.06 g/cm3 成型收缩率:0.2 % 缺口冲击强度:2 拉伸强度:65 MPa 断裂伸长率:4 % 弯曲强度:89 MPa 弯曲模量:2600 MPa 维卡软化点:104 °C 热变形温度:88 °C

生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

AS(丙烯腈-苯乙烯树脂#)/SAN 0840 GF/意大利Cossa Polimeri重要参数： 熔体流动速率:12 g/10min 密度:1.21 g/cm3 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:30 拉伸强度:82 MPa 断裂伸长率:1.4 % 弯曲模量:7400 MPa 维卡软化点:107

AS(丙烯腈-苯乙烯树脂#)/SAN Sparkle/英力士ABS重要参数： 熔体流动速率:12 g/10min 密度:1.07 g/cm3 成型收缩率:0.35 % 缺口冲击强度:21.4 拉伸强度:62.1 MPa 断裂伸长率:2.1 % 弯曲强度:96.5 MPa 弯曲模量:3450 MPa 硬度:75 维卡软化点:108 °C 热变形温度:93.3 °C

AS(丙烯腈-苯乙烯树脂#)/SAN 31/英力士ABS重要参数： 熔体流动速率:7.5 g/10min 密度:1.07 g/cm3 吸水率:0.25 % 成型收缩率:0.35 % 缺口冲击强度:21.4 拉伸强度:72.4 MPa 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:115 MPa 弯曲模量:3450 MPa 硬度:83 维卡软化点:110 °C 热变形温度:96.1 °C

AS(丙烯腈-苯乙烯树脂#)/SAN 51/英力士ABS重要参数： 熔体流动速率:5.5 g/10min 密度:1.08 g/cm3

成型收缩率:0.35 % 缺口冲击强度:24 拉伸强度:75.8 MPa 弯曲强度:125 MPa 弯曲模量:3590 MPa 硬度:83
维卡软化点:110 °C 热变形温度:96.1 °C

AS(丙烯腈-苯乙烯树脂#)/SN-7701/香港华谊重要参数： 熔体流动速率:4 g/10min 密度:1.05 g/cm3
缺口冲击强度:4 拉伸强度:68 MPa 断裂伸长率:7 % 弯曲强度:97 MPa 弯曲模量:3450 MPa 维卡软化点:103 °C
热变形温度:100 °C

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L100

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L200

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-918

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-127H

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-127L100

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-127L150

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-127L200

供应AS(SAN) 镇江奇美 D-168

供应AS(SAN) 镇江奇美 D-178L200

供应AS(SAN) 镇江奇美 D-178LB

供应AS(SAN) 镇江奇美 PN-118L100

供应AS(SAN) 镇江奇美 PN-118L150

供应AS(SAN) 镇江奇美 PN-128L100

供应AS(SAN) 镇江奇美 PN-128H

供应AS(SAN) 镇江奇美 PN-138H

供应AS(SAN) 台湾台化 NF2200

供应AS(SAN) 台湾台化 NF2200(2)

供应AS(SAN) 台湾台化 NF2200AE

供应AS(SAN) 台湾台化 NX3400

供应AS(SAN) 台湾台化 NX3200

供应AS(SAN) 宁波台化 NF2200

供应AS(SAN) 宁波台化 NF2200AE

供应AS(SAN) 宁波台化 NF2200AR

供应AS(SAN) 宁波台化 NF2200AR（白底）

供应AS(SAN) 宁波LG 80HF

供应AS(SAN) 宁波LG 80HF-ICE

供应AS(SAN) 宁波LG SG52(2)

供应AS(SAN) 韩国LG 80HF

供应AS(SAN) 韩国LG 80HF-ICE

供应AS(SAN) 韩国LG 82TR

供应AS(SAN) 韩国LG GP2300

应用范围

电气（插座、壳体等），日用商品（厨房器械，冰箱装置，电视机底座，卡带盒等）,汽车工业（车头灯盒、反光境、仪表盘等），家庭用品（餐具、食品刀具等），化装品包装等。广泛用于制作耐油、耐热、耐化学药品的工业制品，以及仪表板、仪表框、罩壳、电池盒、接线盒、多种开关及按规等。

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-107L125

品牌：奇美产地：供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-107L125

价格：1人民币/kg规格：供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-107L125

简要说明:供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-107L125

详细介绍:

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-107L125

AS学名和组成 A丙烯腈-S苯乙烯共聚物，又称SAN 2.AS的物性 性能：AS树脂为无色或是黄色透明的珠粒或颗粒料。由于丙烯腈的诸多特性，AS具有硬度佳、耐药品性好、刚性强、高光泽度等优点。
生产方法：连续式溶液聚合方式来生产AS. 3.AS的应用 AS应用于电子电器配件（开关按钮，电话套件，录音带盒））、汽车零件（油箱，车灯，仪表板，仪表透镜）、文具（笔杆，笔芯，）、日常用品（牙刷手柄，梳子，打火机，钥匙环圈），厨房用具，化妆容器，工业配件(计器类面板，过滤器外壳，琴键)等 4.奇美AS的颜色和应用 a. PN-117C PN-117 PN-127 PN-127H 这四个料流动性能逐级递减。
PA-117 PN-127根据颜色不同分为三种品级 PN-117L100 (自然色)黄
PN-127L100(自然色)黄 PN-117L200 淡蓝色) PN-127L150 淡蓝色 PN-117L250
蓝色 PN-127L200 蓝色 b. 几个AS的特性及应用 PN-117C
底色为高澄清透明的淡蓝色（水清色），流动性好，适合做化妆品盒，食品容器，大型透明物件。
PN-117 的强度和机械性能比PN-117

，可应用于化妆品盒，汽车用零件，原子笔外壳，家庭五金透明物。 PN-127 具有耐热性好，机械性能优异，合适高强度要求的产品，例如：滤水器用滤心罐外壳，汽车电瓶，果菜榨汁机用容器。 PN-127H

耐热性，耐化学性，机械性能优异，典型用于一次性打火机，另外还可作电风扇叶片。 PN-107 无色透明其耐化学性优与PMMA、MS、和PS。应用于化妆品外盒，食品容器，电器铭板，厨房用具。目前的竞争对手是LG 82TR c.　　其他同类产品 国亨D-168 D-178 D-178LB D-178L200;镇江奇美 118 128 和138系列；台化NF-2200,NF-2200AE；LG甬兴的80HF,80HF-ICE和S695；LG化学的82TR、80HF和95HC;德国巴斯夫的368R(77741,0004,77851)三个颜色；日本旭化成的767和783；日本电气化学的XGS321(蓝色) d.
火机专用料(基于良好的耐化学性) PN-137H, PN138H，S695,95HC,PN-127H 5.AS树脂的加工注意事项
1）干燥完全（含水率0.1%以下）：80～90℃，2～3小时 2）避免射出机内长时间滞留 3）勿高温射出
4）回料添加避免过量（＜20%） 5）

物化性能

SAN（AS）具有很强的承受载荷的能力、抗化学反应能力、抗热变形特性和几何稳定性。SAN(AS)中加入玻璃纤维添加剂可以增加强度和抗热变形能力，减小热膨胀系数。SAN（AS）的维卡软化温度约为110℃。载荷下挠曲变形温度约为100℃。SAN（AS）的收缩率约为0.3-0.7%。SAN（AS）是一种坚硬、透明的材料。苯乙烯成份使SAN(AS)坚硬、透明并易于加工；丙烯腈成份使SAN（AS）具有化学稳定性和热稳定性。