

河源热镀锌避雷导线卡 广州诚绅贸易有限公司

产品名称	河源热镀锌避雷导线卡 广州诚绅贸易有限公司
公司名称	广州市诚绅贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街联邦工业区南庄路12号
联系电话	13570494131

产品详情

诚绅贸易——热镀锌避雷导线卡

由于避雷针的构造和作用，我们要特别注意保持避雷针的良好导电性。一旦有一处联接不好，或断了，断口以上的一段就成为一个隔离的导电系统。当云中有电荷时，这隔出的部分上部感应出与云中电异号的电荷，而下部感应出与云中电同号的电荷，如果上部和云中电起放电作用时，强大的放电电流只能通过建筑物放出大量热量，于是引起雷击。这样不但不能避雷，反而还招来雷祸。

诚绅贸易——热镀锌避雷导线卡

支持卡扁钢为热镀锌扁钢，热镀锌避雷导线卡多少钱一吨，避雷带孔位为12mm圆钢孔位，膨胀螺栓孔位10mm，由于施工过程中避雷带的焊接可能会破坏防雷卡镀锌层，且螺栓固定长期会生锈，强烈建议在安装完成后防雷卡再刷一层银漆予以保护。防雷支架夹规格很多种、价格不一、量大可议价、其他规格可按客户要求订做，价格另议！产品名称：避雷带支架夹。规格：常用规格都有备货、各种规格都可以订做。材料：保证热镀锌。

诚绅贸易——热镀锌避雷导线卡

传统的焊接连接方式必须破坏避雷带的镀锌防腐层，且使焊接部位碳化、变脆，增大电阻，降低接闪灵敏度，经涂布防锈漆类防腐措施后，经3-5年防腐能力大减，焊接部位开始锈蚀，严重威胁建筑安全。由于焊接加热一般会造成避雷带变形，且难于校正，热镀锌避雷导线卡一根多少钱，不易使避雷带做到平直。该避雷卡采用冷轧钢板冲压成型，镀锌防腐处理，且高度可调，更方便施工，可较大的降低女儿墙处理的力度，是市优、省优、部优工程的产品。

诚绅贸易——热镀锌避雷导线卡

还要避免引下线出现急转弯和拐角，在这些地方受闪电电流冲击易折断，采用弧线，并牢固固定。如果

采用多根引下线分头引导电流，每两根之间的距离尽量远些。接地体是埋设在地下的导体。它可把闪电电流泄放到大地中去。接地体常用镀锌扁铁或钢筋等做成。为了使它能与大地有较大的接触面积，可将它做成栅状或网状，埋在导电性能好的土壤中，如湿土或粘土中。深埋一般不小于0.5—0.8米。埋设接地体还应考虑避开人易通行的地点，以免行人遭到闪电电流的跨步电压之害。总之，避雷器的作用不是“避雷”，也即是说避雷器不是用来使建筑物免受雷击的，而是在雷击建筑物的时候通过一系列的将大电流顺利放到大地，从而使建筑物免受损坏。

诚绅贸易——热镀锌避雷导线卡

气流在雷雨云中会因为水分子的摩擦和分解产生静电。这些电分两种。一种是带有正电荷粒子的正电，一种是带有负电荷粒子的负电。正负电荷会相互吸引，就象磁铁一样。正电荷在云的上端，负电荷在云的下端吸引地面上的正电荷。云和地面之间的空气都是绝缘体，会阻止两极电荷的电流通过。当雷雨云里的电荷和地面上的电荷变得足够强时，热镀锌避雷导线卡加工，两部分的电荷会冲破空气的阻碍相接触形成强大的电流，正电荷与负电荷就此相接触。当这些异性电荷相遇时便会产生中和作用(放电)。激烈的电荷中和作用会放出大量的光和热，这些放出的光就形成了闪电。

诚绅贸易——热镀锌避雷导线卡

支持卡扁钢为热镀锌扁钢，避雷带孔位为12mm圆钢孔位，膨胀螺栓孔位10mm，由于施工过程中避雷带的焊接可能会破坏防雷卡镀锌层，且螺栓固定长期会生锈，强烈建议在安装完成后防雷卡再刷一层银漆予以保护。防雷支架夹规格很多种、价格不一、量大可议价、其他规格可按客户要求订做，价格另议！
产品名称：避雷带支架夹。

河源热镀锌避雷导线卡-广州诚绅贸易有限公司由广州市诚绅贸易有限公司提供。广州市诚绅贸易有限公司(www.gzcxgs.com)在镀锌管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，诚绅钢铁一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李焕华。