

## 涂覆型硅胶布

产品名称	涂覆型硅胶布
公司名称	江苏译宇复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰兴市江平中路68号
联系电话	15365605845

## 产品详情

涂敷硅胶布的基布是玻璃纤维布，由于在正反两面或者双面涂覆了耐高温的硅胶，因而又被大伙儿称之为硅橡胶涂覆玻璃纤维布。与压延硅胶布相比，它的厚度更薄，其中常用的厚度有0.18mm，0.25mm，0.35mm and 0.45mm。主要特性：1. 耐低温-70 到高温260 ，可应用于建筑密封材料，也可以加工成高温防腐输送带。2. 保温性能好，可用于包覆保护管道等产品。3. 耐化学腐蚀性能好，防腐性能优良，作为管道的内外防腐层。4. 耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年5. 高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50KV/MM，可以承受高电压负荷，适用于某些电缆包覆保护，也可以制作成绝缘布、套管等产品。6. 抗油,防水,可擦洗，操作简单方便。7. 基布柔软又有很强的韧性，可以任意裁切。8. 防火阻燃性能好，多用于收缩炉、消防防火幕、隔离衬垫。