

主动柔性防护网怎么计价 sns边坡防护网单价

产品名称	主动柔性防护网怎么计价 sns边坡防护网单价
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	22.00/平米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

主动柔性防护网怎么计价+++2020新报价+++ 安装边坡防护网首先要清理坡面，放好打锚杆的位置，钻孔-打锚杆-安装锚杆，从上而下铺好勾花网，安装纵横支撑绳，在纵横支撑绳构成的矩形里，放置钢丝绳网，然后将钢丝绳网和支撑绳用缝合绳缝合起来，绳子的开头和尾端用紧绳器卡紧，用绳卡固定，主动防护网安装就完成了，建泰丝网专业生产安装边坡防护网，联系人辛经理，期待您的来电咨询！

上逐年增多的边坡防护网工程就是明显的例证。据悉，该治理边坡位于番禺区大龙街石岗西村后山，边坡为土质边坡，机械开挖形成较陡坡度，未采取有效防护措施。近年来，边坡局部坡段发生崩塌，虽发生崩塌规模较小，但因后山边坡陡立，进行任何防护措施，严重威胁了坡脚居民区及幼儿园等人身财产安全，坡被列为番禺区街镇地质灾害隐患点，需开展综合治理工作。建泰边坡防护网生产是严格遵守ISO9001国际质量管理体系管理。产品符合行业标准，出厂检测率99%，合格率保证在99%以上。产品符合行业标准，出厂检测率99%，合格率保证在99%以上。受第三方质检部门检测。安装技术水准处于同行业水准以上。同等质量的产品价格在市场平均值下线。

主动柔性防护网怎么计价 有主动和被动两个系列，它们有分为多个型号，主动型是包裹在坡面，防止落石、被动型是通过高等级的拦截功能阻挡落石，网型和规格有多种，材料也分为钢丝绳网、绞索网、格栅网、环形网、钛克网等。在安装主动防护网之前，需要对坡面松动的石块进行清除，避免发生和利于施工操作。主动防护网的锚固系统是以锚杆为基础的，锚杆的固定位置是非常重要的。所以在安装前我们需要进行充分的测量，在进行钻孔，钻孔的深度，根据锚杆的外露伤处来决定，一般为20cm左右，钻孔直径一般在50cm左右。安装主动防护网下一步的工作我们就需要对锚杆进行定位，固定锚杆前我们需要清除孔内灰尘，这样才能保证良好的固定效果。固定钢丝绳一般采用两根锚杆。

主动柔性防护网怎么计价 安平县建泰丝网经历十几年的潜心经营，现已发展成为一家生产：边坡防护网、被动防护网、环形防护网、钢丝绳蜘蛛网，钛克网，等防护产品。广泛应用于铁路 公路 矿山 水电工程的边坡防护，我公司拥有现代化管理体系，的产品检验部门，保证出厂的每一批产品质量。有施工人员五十多人 施工安全快捷，可以保证您为工期的要求。