

建筑工地安全防护棚厂家 安徽莘智建筑工程公司 安徽安全防护棚

产品名称	建筑工地安全防护棚厂家 安徽莘智建筑工程公司 安徽安全防护棚
公司名称	安徽莘智建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市华东建材城E区104栋
联系电话	15077912306

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽莘智建筑工程有限公司

常见脚手架安全通道搭设标准及要求

1新扣件具有生产许可证，法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时，按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》规定抽样检测。对不合格品禁止使用。

2旧扣件使用前，先进行质量检查，安徽安全防护棚，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓进行更换处理。

3新、旧扣件均进行防锈处理。安徽莘智公司欢迎大家前来咨询

安全通道防护棚规范做法基本规定：

- 1、攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。
- 2、施工作业场所有坠落可能的物件，建筑工地安全防护棚价格，应一律先1行撤除或加以固定。高处作

业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

钢筋加工棚

1. 基础尺寸为1000 × 1000 × 700mm，采用C30混凝土浇筑，预埋400 × 400 × 12mm钢板，钢板下部焊接直径20mm钢筋，建筑工地安全防护棚厂家，并塞焊8个M18螺栓固定立柱。

2. 立柱采用200 × 200mm型钢，立杆上部焊接500 × 200 × 10mm的钢板，以M12的螺栓连接桁架主梁，下部焊接400 × 400 × 10mm钢板。

3.

斜撑为100 × 50mm方钢，斜撑的两端焊接150 × 200 × 10mm的钢板，以M12的螺栓连接桁架主梁和立柱。

建筑工地安全防护棚厂家-安徽莘智建筑工程公司-安徽安全防护棚由安徽莘智建筑工程有限公司提供。安徽莘智建筑工程有限公司（www.ahszgs.com）是安徽合肥,安全防护产品项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽莘智领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽莘智更加美好的未来。