

太原不锈钢水箱厂家

产品名称	太原不锈钢水箱厂家
公司名称	山西金诚铭不锈钢设备有限公司
价格	500.00/平方
规格参数	
公司地址	山西省长治市城区小山头村
联系电话	15303554888

产品详情

【不锈钢水箱的内部清理程序】

不锈钢水箱是继玻璃水箱之后又一代新型贮水工具，其产品采用全不锈钢板精工细作而成，造型美观、经济实用、主体以久不坏。不锈钢水箱内部清理步骤如下：

步 清理作业(基础事态作业)

1、用药水、白洁布对装配式不锈钢水箱上体及设备(人孔、扶梯、透气管、进出水管等)的锈斑进行处理;

2、清除沉淀物：清除箱顶、底部的腐蚀点及沉淀物和废水;

3、清除附着物：不锈钢水箱对次没有完全清理掉的附着物、铁锈等作一次全面的清理;

第二步 其次清理作业

1、用高压水龙头再次全面清洗;

2、残留水处理：清理后把残留的水处理掉，干净水箱内部;

不锈钢水箱

因安装方便，工效高，受到越来越多人们的喜爱，现已成为工地和居民楼主要的使用工具。但是，不锈钢水箱还是比较的“娇贵”，一旦在使用中操作不当，保养不及时，就很容易发生其他的故障。那我们在平时要如何去保养，才能延长不锈钢水箱的使用寿命呢?

首先，不锈钢水箱在使用完后，要首先把胶管等部件洗干净，要特别注意清除打气筒上的油垢和药液桶底凹部的泥土。因为多数农药对喷雾器都有一定的腐蚀作用，因此停用后，要及时用碱水洗刷一遍，再用清水冲洗干净。尤其是喷过波尔多液等腐蚀性较强的农药之后，好用碱水浸泡1—2小时。要注意防止生锈。凡是能拆卸的部件，都要拆下来洗刷干净。喷杆、喷头的内管壁要用机油涂抹，以免受潮生锈。

其次，查各连接是否漏气。使用时，先安装清水管试用，然后再装其他的東西。加水时要先保证不锈钢水箱的通畅，液面不能超过安全水位线。使用前，提前将水箱打开，使桶内气压上升到工作压力，以保证顺利通水。

后，电动喷雾器的核心部件是水泵和电瓶。虽然现在市面上的水泵有好几种，但这些水泵都害怕堵塞。

因此一定要用干净水冲药，加水时一定要用小滤网进行过滤，防止堵塞。

若短期内不使用喷雾器，应将主要零部件清洗干净，擦干装好，置于阴凉干燥处存放。若长期不用，则要将各个金属零部件涂上黄油，防止生锈。

还特别提醒广大的使用都：不锈钢水箱在停用后让其水箱里面不要有水，会导致一些水管的堵塞，也有可能让下一次使用的时候不通畅，所以，每隔一、两个月使用一次。

不锈钢水箱的生产设备特点：

不锈钢水箱生产设备需用到气动多用点焊机，半自动电动滚筋机，电脑脉冲(变频调速)横直缝焊机，多

用弯圈机

气动多用点焊机特点：

- 1、气动控制，使用便利;
- 2、用途广泛，可用于太阳能内外桶，不锈钢水箱，为两用机。

半自动电动滚筋机特点：

- 1、螺杆调节滚筋深度，效率高;
- 2、活动底座，操作便利;
- 3、用途广泛，可用于太阳能内外桶，不锈钢水箱，为两用机。
- 4、使用不同的滚模模具，可制作出不同的花纹。

304不锈钢水箱的采购要点及价格对比

工程项目使用的[不锈钢水箱](#)

的箱壁、箱底、箱顶均采用定型模具压制成型的型板制作，型板材料选用食品级优质不锈钢，型板有1000×1000、1000×500、500×500三种不同规格。

水箱设计内加强结构型式，水箱箱体为型板装配氩弧焊接而成，型板拼装交叉部位设计双向加强联杆。箱体侧板与底板间设置垂直加固柱，水箱侧板四周外每层相邻。型板间设置水平加强板，加强材料同箱体材料。水箱底部设置镀锌槽钢支架。水箱附件有检查孔、内外扶梯、工艺管口、材料均为不锈钢，水箱工艺管口按用户提供的图样设计。

水箱按需要可提供保温，保温层材料为PEF保温棉、橡塑型材或发泡聚乙稀，保温层厚度25mm-50mm。外包覆材料按用户要求可提供不锈钢板、彩钢板、铝板保温板与包覆板均为箱体板形状相同的压型板，外观整洁美观。

工程项目都选用不锈钢水箱(水塔)来代替原来的水泥水池。由于不锈钢水箱具有强度高、密封、清洗安装方便等特点，目前被广泛用于屋顶储水、太阳能补水等领域。那么，选购不锈钢水箱有哪些要点谨记呢？

1、要注意水箱的材质

不锈钢水箱是用不锈钢板制作的，而不锈钢板又具有很多的种类，按照国家的相关标准，生产不锈钢水箱(包括[太阳能热水器](#)的保温水箱)必须采用SUS304不锈钢板，也就是人们常称的“食用级不锈钢板”，这种钢板含镍量较高，具有较高的抗锈蚀性，用这种钢板制作的水箱一般情况下寿命都在二十年以上，并且能达到国家饮用水的卫生标准要求。由于市场竞争的原因，加之老百姓无法区分不锈钢的材质，许多个体小厂就采用非食用级的钢板(如装饰用的不锈钢板201)制作水箱，其成本可以降低50%以上，但使用寿命只能是几年，水质差一点的甚至几个星期就腐蚀漏水。

2、要注意钢板的厚度

不锈钢板的厚度是毫米级的，一般的家用水箱(2M3以下)通常采用0.4—0.5毫米厚的钢板制作，很少用1.0毫米以上的钢板。有些厂商为了欺诈老百姓获取非法利润，擅自吹嘘钢板厚度，提高顾客的购买欲望，极不道德。有条件的顾客可用螺旋千分尺测量钢板厚度，或者用秤重的方法测量，厚板的重量要重一些，重一公斤就会有近五十元的材料成本差异。

3、要注意水箱的容量

按照行业习惯，不锈钢水箱按立方数来计量，一立方的不锈钢水箱能装一吨水，俗称一吨的水箱。目前市场上普遍存在以小充大的欺诈行为，一吨的水箱往往只能装400公斤水，相差甚远。

4、要注意售后服务

一个好产品一定有规范的售后服务和承诺保证。总之，由于顾客不可能对每一个行业都内行，顾客在选购安装不锈钢水箱时，好选用正规厂家的产品，否则看起来是便宜了，通常买到假冒伪劣的三无产品。

正规厂家的产品一般具有以下特征：

(1) 产品生产厂名称、厂家地址、电话等标志齐全。

(2) 有注册商标。