

Vitec 5100阻垢剂

产品名称	Vitec 5100阻垢剂
公司名称	北京启源基业科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳路67号9号楼1单元905室
联系电话	86 010 85788982-8042 13241116261

产品详情

型号	-	化学成份	-
用途	锅炉阻垢剂	品牌	-
外观	-	有效物质含量	-(%)
含量	5 (%)	PH值使用范围	-
参考用量	-		

vitec 5100性能

vitec 5100阻垢剂适用范围广，对于碳酸盐和硫酸盐类垢具有非常强的阻垢效果。

碳酸钙 (caco3) : 朗格利尔指数 (lsi) >2.8

硫酸钙 (caso4) : 2.8倍饱和浓度

硫酸钡 (baso4) : 80倍饱和浓度

硫酸锶 (srso4) : 20倍饱和浓度

氟化钙 (caf2) : 1000倍饱和浓度

二氧化碳 (sio2) : 允许浓水侧二氧化碳的浓度为120mg/l

- 1.适用于多种水源，ph范围广；
- 2.破坏无机盐晶体，降低系统污染；
- 3.与有机高分子絮凝剂兼容；
- 4.加药量少，运行经济；

5.适用于所有的反渗透膜；

6.螯合/化合金属氧化物，降低污染。

vitec 5100投加量少，阻垢高效，运行经济。

vitec 5100是一种掏垢和分散胶体颗粒的液体阻垢剂，适用于所有的复合膜醋酸纤维素膜。vitec 5100可以直接或投加，适用于多种水源。

vitec 5100使用

vitec 5100投加位置在多介质过滤器后，保安过滤器前，若系统加酸，加酸点应在vitec 5100的投加点前，保证充分混合以达到最好效果。

vitec 5100稀释

vitec 5100应用除盐水或反渗透的产水来稀释，也可以用软化水来稀释。稀释浓度不得低于1%（稀释浓度低于10%必须使用除盐水）。

vitec 5100投加量

常用加药量为2-5mg/l，具体投加量用avista的软件进行计算确定。

同其他化学品一样，过量或不足都有可能造成膜系统不必要的污染。

vitec 5100包装和储存

45磅（20千克）、500磅（227千克）塑料包装

储存时注意防冻，因为在极限温度下药剂中的活性成分会分离。如果凝固，加热直到恢复液体状态，并且搅拌使活性成分再结合。

vitec 5100性质

外观：琥珀色液体

ph：5.5-6.5（除盐水配制10%浓度）

气味：较轻消毒水的气味

密度：1.05-1.15