

# 水处理阻垢剂——MAS208

产品名称	水处理阻垢剂——MAS208
公司名称	北京启源基业科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MAS208 用途:锅炉阻垢剂 品牌:世博
公司地址	北京市朝阳区朝阳路67号9号楼1单元905室
联系电话	86 010 85788982-8042 13241116261

## 产品详情

型号		用途	锅炉阻垢剂
品牌		类型	反渗透膜阻垢剂
外观	琥珀色透明	有效物质含量	100 ( % )
含量	100 ( % )	参考用量	1-4mg/L

### 用途说明

反渗透 ( ro ) 系统开发的一种应该广谱高 效阻垢剂。经实际使用证实产品对控制以下污垢卓有成效：  
碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶、氟化钙、二氧化硅和铁。可以控制在浓水测Isi达3.0，fe3+含量1.5mg/l，二氧化硅含量185mg/l。

### 产品特点

有成效的水处理阻垢剂，适用范围广

使用剂量减少，是控制结垢的高性价比方案

适用于各种类型的膜材料

是铁和锰的有效螯合剂

可使系统运转的回收率更高

符合ansi/nsf标准60，可用于生产饮用水

## 包装与储藏

高强度塑料桶，25公斤/桶

有效期2年，存放温度38

## 使用要求

### 加药量

将产品连续投加至膜系统前的进水中。典型剂量为1-4mg/l,，视水的化学性质、膜类型和系统运行参数（如回收率、温度与压力）等有所变化。具体量由软件核算。

### 稀释

产品应连续投加，建议在计量泵的频率下进行原液直接投加；也可以用ro产品水或脱盐水稀释，稀释倍数不超过10。

## 物化性质

外观	琥珀色透明液体
气味	轻微氨气味
比重（25）	1.36 ± 0.05
ph值（纯态）	10.5 ± 0.5
粘度（25）	20cps