

大功率LED灯珠销售 平宇电子 肇庆大功率LED灯珠

产品名称	大功率LED灯珠销售 平宇电子 肇庆大功率LED灯珠
公司名称	东莞市平宇电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇板石村志兴商务大厦810
联系电话	13902604526

产品详情

LED灯珠的亮度不同，价格不同。灯珠：一般亮度为60-70 lm；球泡灯：一般亮度为80-90 lm。1W红光，亮度一般为30-40 lm；1W绿光，亮度一般为60-80 lm；1W黄光，亮度一般为30-50 lm；1W蓝光，亮度一般为20-30 lm。注：1W亮度为60-110lm；3W亮度可达240lm；5W-300W是集成芯片，用串/并联封装，主要看多少电流，电压，大功率LED灯珠销售，几串几并。LED透镜：一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶（软硅胶，硬硅胶）等材料。角度越大出光效率越高，大功率LED灯珠厂家，用小角度的LED透镜，光线得远的。

LED发光二极管封装的重要指标

LED发光二极管是构成LED灯具的重要组成部分，其关系着LED灯具照明亮度、整体质量等问题，所以LED发光二极管的封装十分重要，那么，LED发光二极管封装的重要指标有哪些呢？首先，在每个灯具产品中，利用的每平方米将会使用到几千甚至到几万个LED发光二极管，因此，它能够直接影响到灯具产品的性能和颜色的饱和度以及清晰度。

既然LED发光二极管的组成过程中，会使得LED灯具产品的亮度以及效率问题发生转变，因此在随着长时间的运行，每个产品都会出现寿命的试用期，这时间则会导致LED发光二极管的亮度逐渐衰减，因此在对于全彩系列的灯具来讲，日后的影响均衡将会很大，肇庆大功率LED灯珠，而封装的工艺则能够有效的降低LED灯珠的芯片、以及辅料的时间。

LED灯珠要完全使用好，不仅仅是材质问题，大功率LED灯珠出售，我们还应了解led灯珠在生产及焊接流程中事项，以免造成不必要的损失。以下是LED灯珠在生产与焊接过程中正确的使用方法。

- 一：LED灯珠引脚成形方法
- 1、使用时灯珠须离胶体2MM折弯支架；
 - 2、须用夹子或专业人员完成灯珠支架成形，避免不专业而造成灯珠因工序产生操作问题导致不良；
 - 3、在灯珠焊接之前完成支架成形；
 - 4、保持引脚间距与线路板上的一致性。

二：LED灯珠的正确清洗方法

因有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三、等，在常温下不超过3分钟，可用乙醇擦拭、浸渍灯珠，所以，用化学品清洗LED灯珠胶体时必须特别小心。

大功率LED灯珠销售-平宇电子-肇庆大功率LED灯珠由东莞市平宇电子有限公司提供。东莞市平宇电子有限公司（www.pingyuled.com）位于广东省东莞市寮步镇松湖智谷A2栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前平宇电子在二极管中享有良好的声誉。平宇电子取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。平宇电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。