

# 硅酸铝针刺毡 玻璃纤维

产品名称	硅酸铝针刺毡 玻璃纤维
公司名称	上海北建保温材料有限公司
价格	750.00/立方米
规格参数	材质:玻璃纤维 表观密度:128 ( kg/m <sup>3</sup> ) 导热系数:0.034 ( W/(m . K) )
公司地址	上海市金山区张堰镇旧港村三组
联系电话	021-57218383 13801809195

## 产品详情

材质 玻璃纤维 表观密度 128 ( kg/m<sup>3</sup> )  
 导热系数 0.034 ( W/(m . K) ) 最高使用温度 1000 ( )

项目Item	硅酸铝纤维卷毡al silicate fiber winding felt	硅酸铝纤维平毡al silicate fiber flat felt
体积密度 ( kg/m <sup>3</sup> ) volume density	120 ± 5	130 ± 5
纤维直径 ( im ) fiber diameter	2.4	2.4
永久线收缩率(%)permanent line contraction rate	-4	-3.9
保温24小时 preserve the temperature for 24 hours	(1000 )	(1000 )
渣球含量 ( % ) shot content > 0.25mm	10.2	10.5
各热面下导热系数(w/m.k) the heat conductivity under each hot surface	0.034(20 )	0.034(20 )
	0.096(400 )	0.096(400 )
	0.132(600 )	0.132(600 )
备注：以上数据按国家规定的方法测得。 remarks: the above data gained according to the method prescribed by the state.		