

# 直流300A单缸发电电焊机

产品名称	直流300A单缸发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

直流300A单缸发电电焊机 欧洲狮动力发电电焊一体机设备仪表齐全，配有节能装置，可实现自动停起功能；配有省油电磁阀，高低档电流选择开关，机油报警等装置，发电电焊机是一款适合用于野外管道施工的专业性焊机

- \* 采用汽油双缸发动机，动力澎湃。
- \* 无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。
- \* 采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。
- \* 配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。
- \* 动力强劲、可靠耐用，能满足纤维素焊条、低氢焊条的全位置焊接。
- \* 具有电弧催力调节功能，电弧稳定，电流调节范围宽。
- \* 设备仪表齐全，配有省油电磁阀，高低档电流选择开关，机油报警等装置。
- \* 是一款适合用于管道施工的专业性焊机。

产品型号：B-300GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-300

焊条范围MM: 2.0-6.0

空载电压V: 65

额定电压V : 26-30

机器油耗G/KW.H: 395 (满载)

工作时间H: 7.5-12

汽油发动机参数:

发动机型号: B192FA-2

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四冲程、风冷、单缸发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.1

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 770

宽mm: 550

高mm: 570

整机净重KG: 85/95

标准配置 :

燃油表

机器油耗

保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

欧洲狮发电电焊机系统接地绝大部分都是根据电气系统设计的类型来决定，还会受到其他电气系统特性的影响，比如市电供电方式。设备接地都一样，受其他电气系统影响比较小。直接接地和阻抗接地对于交流电压1000伏以下系统，一般选用直接接地。对于高压系统，接地和故障保护、过流保护放在可靠性之前，一般需要接地阻抗，通常采用接地电阻。接地电阻值根据系统不同也有不一样，否则在下游负载故障时会造成误动作。

根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上极大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。

\* 提供高品质电源:

采用无刷形式和高性能AVR。波形变动在5%以内，电压变动在3%以内，接近于市电。