

# 玻璃棉板

产品名称	玻璃棉板
公司名称	上海北建保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇旧港村三组
联系电话	021-57218383 13801809195

## 产品详情

离心玻璃棉管壳专门用于各类管道（包括：冷冻

、热水、蒸汽）系统的保温，能在-4 -454 的环境温离心玻璃棉管壳专门用于各类管道（包括：冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在-4 -454 的环境温度下正常工作，外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效地阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，供热管道，空调，制冷设备的保温。绝热，节能效果可提高15-30%。度下正常工作，外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效地阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，供热管道，空调，制冷设备的保温。绝热，节能效果可提高15-30%。

技术性能	单位	指标	技术指标
纤维平均直径	?m	6	gb/t13350-92
容重	kg/m3	10 ~ 96	gb/t13350-92
导热系数（常温）	w/m.k	0.030 ~ 0.040	gb/t13350-92
不燃性		a	gb/t13350-92
憎水性	%	> 98	jisa9512-79
使用温度		-120 ~ 400	
技术性能	单位	指标	技术指标
纤维平均直径	?m	6	gb/t13350-92
容重	kg/m3	10 ~ 96	gb/t13350-92
导热系数（常温）	w/m.k	0.030 ~ 0.040	gb/t13350-92
不燃性		a	gb/t13350-92
憎水性	%	> 98	jisa9512-79
使用温度		-120 ~ 400	