

# 矿用zbq30/1.0气动注浆泵-专注水泥浆

产品名称	矿用zbq30/1.0气动注浆泵-专注水泥浆
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZBQ-30/1.0 名称:注浆泵 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

ZBQ-30/1.0煤矿用气动注浆泵结构特征及工作原理：ZBQ-30/1.0煤矿用气动注浆泵主要有注浆泵体,气动搅拌器,搅拌桶等部分组成。其工作原理：以压缩空气为动力源,由于气缸和注浆缸具有较大的作用面积比,从而以较小的气压便可使注浆泵产生较大的注浆压力。

ZBQ-30/1.0煤矿用气动注浆泵安全注意事项：1.避免粉尘及杂物进入泵体而使泵堵塞；2.使用前做准备时,应将快速接头的粉尘及杂物清理干净；3.将油壶串联在进气管路上,拧开油壶螺帽,加入润滑油,用螺丝刀拧紧油壶内的螺丝,然后倒转一个不大的角度,以获得满意的润滑油量,再拧紧油壶螺帽；4.压力表与压力表座之间为密封油液,通常不可拆卸；5.压力表管接头接在巷道壁的注浆口上,再停止使用时应立即清洗,必要时可卸下压力表座,积在膜片处的材料,时不得使用锋利工具损伤膜片；6.在拆卸排浆管前,应先打开卸压阀卸压。

ZBQ-30/1.0煤矿用气动注浆泵技术参数：

序号	项目名称	单位	数值	
1	型号	/	ZBQ-30/1.0	
2	额定排浆压力	MPa	1.0	
3	额定流量	L/min	30	
4	额定供气压力	MPa	0.5	
5	额定容积效率	%	90	
6	额定泵速	次/分	225	
7	供气压力	0.4	0.5	0.63

8	排浆压力	1.0	1.0	1.0	
9	流量	L/min	28	30	30
10	耗气量	m <sup>3</sup> /h	35	40	45
11	噪声	dB ( A )	95		
12	柱塞直径	mm	33		
13	柱塞行程	100			
14	柱塞数	个	1		
15	外形尺寸	440 × 1100			
16	整机重量	kg	35		