

启昌鞋机 汕尾防护服贴条机生产厂家 防护服贴条机

产品名称	启昌鞋机 汕尾防护服贴条机生产厂家 防护服贴条机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

压胶机广泛适用不同面料的缝合及水压要求。

- 1、无级调速，每分钟5-36米可调；
- 2、上柱压力可调，便于不同厚度面料压胶缝合；
- 3、符合人体工程学的独特机头斜度，便于操作人员的视线及防卷面料；
- 4、独立的剪刀剪切，自动送带，送带长短可调；
- 5、热风机外管设有冷却防烫装置，以免损坏面料；

本公司专业生产各种系列的压胶机（热风机/热气缝合密封机/贴胶机/防水条机）。东莞压胶机主要用于加工有防水涂层面料的产品，如防水鞋、雨衣、风褸、夹克、帐篷、防水罩、滑雪衣、防水袋、轻便车罩、等有防水功能的各类型产品。

此外由于发展及应用的情况不同，加热部分除用镍铬丝外，汕尾防护服贴条机生产商，亦因应不同环境改用不锈钢发热管，铁铬发热丝及红外发热管等，而除K型感温元件热电偶，也用E型热电偶及Pt100热电阻等。

至于风机部分，较好的电机除了因绝缘等级是F级或以上，防护服贴条机，铝壳电机本身因用料足而导致较重外，更需内置有超温（一般是由于进风电流超限或环境温度过高而引起）保护装置。

压胶机在机头设计时，应注意：

- 1.机头内腔要成流线型 为使物料能沿机头流道均匀地挤出，避免物料因停滞而发生过热分解，决不能在机头中出现急剧地缩小，汕尾防护服贴条机生产厂家，更不能有死角和停滞区，汕尾防护服贴条机出售，应尽量使流道光滑，建议表面粗糙度Ra值在 $0.4\ \mu\text{m}$
- 2.足够的压缩比 要根据塑料制品及塑料品种的不同，设计出能产生足够的压缩比机头、以消除因分流支架造成的结合缝，使制品密实。
- 3.正确的断面形状 由于塑料的性能、压力、密度、收缩率等因素，机头的口模成型断面形状与制品真实断面形状是有差别的，设计时要考虑这一因素，使机头口模有合理的断面形状。

启昌鞋机(图)-汕尾防护服贴条机生产厂家-防护服贴条机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市昌启自动化科技有限公司（www.qcfsjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为制鞋及鞋修理设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!