

河源高密度循环水养殖系统 丰冀水族 海水高密度循环水养殖系统

产品名称	河源高密度循环水养殖系统 丰冀水族 海水高密度循环水养殖系统
公司名称	广州市丰冀机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街富怡路430号之69号
联系电话	18876895912 18876895912

产品详情

广州市丰冀机电设备有限公司主要业务有：水族馆设备管理、水族馆海洋生物管理、水族馆维生系统管理、水上乐园设备管理、水上乐园泳池清洁、水族馆维生系统设计等。公司着眼于“从工厂到现场”的每一个环节，构建了完善的客户服务体系、一体化数字管理服务体系。工程前期，海水高密度循环水养殖系统，在保证专业水准的前提下，充分尊重客户喜好和意愿，坚持“个性定制”，实现设计人员与客户的“共谋、同创”；施工期全程与客户保持顺畅的对接协洽，以高度的责任心确保施工搭建符合工程设计标准，确保水族工程安全规范；售后定期跟踪服务，及时收集客户反馈，切实提升客户体验，欢迎来电咨询。

海洋馆设计有哪几种供水方式

海洋馆设计的供水方式基本上分为三种:开放式、封闭式和半封闭式。

在开放式供水系统中，水流经水箱并被丢弃。其水质接近自然环境，专业高密度循环水养殖系统，有毒代谢排泄物不会积累。然而，温度控制和泵送的成本很高，并且经常需要过滤。

封闭供水系统中的水是再循环的，只是定期换水。排泄物不能连续从系统中被冲走，所以必须进行处理。一个重要的问题是氨必须被迅速去除或转化，因为氨即使在很低的浓度下也是有害的。

在水箱中，将氨转化为亚硝酸盐的细菌主要存在于过滤材料中。具有大表面积的砂质慢速过滤器通常用于确保这些细菌的存在。水箱中的植物生长，尤其是海水供应系统中的植物生长，通常不能充分利用细菌从亚硝酸盐中产生的所有硝酸盐。

半封闭供水系统与封闭供水系统基本相同，但与水源有固定的连接。定期添加新的水来控制溶解废物的

问题。控制水温和抽水的成本低于开放供水。

过滤器范围从简单的流通系统到全自动再循环系统，配备有监控水的物理和化学性质的专用设备。每个水箱的换水率非常重要，不应超过两个小时。它还应配备通风器，以防止供水意外中断时鱼窒息。

广州市丰冀机电设备有限公司水族泳池工程部拥有一支水族馆（鱼缸）维生系统及泳池设计、鱼缸加工制作、水族及泳池工程安装施工专业化的团队，公司团队主要人员参与过国内主要大型海洋公园珠海长隆海洋公园、海南亚特兰蒂斯项目的水族馆及水上乐园的设计、施工、调试、运营工作，有丰富的设计、安装及水质方面经验，是国内有实力及专业的水族工程公司之一。公司承接全国各地的水族工程维生系统设计、安装、调试及售后技术服务、旧系统改造、维生系统水质恶化处理及技术咨询、鱼缸定制；水上乐园、家庭别墅泳池设计及安装等服务。主要业务有水族馆维生系统管理、水族馆水质保证、水族馆采购管理、水上乐园设备管理、水上乐园泳池清洁、海洋馆维生系统设计等。

水族馆设计时要注意的鱼类养殖事项有哪些

1.室内水族馆设计应注意：避免长期阳光直射。否则，多毛的蓝绿色或蓝黑色低等藻类会在水生植物的茎叶、水族馆的墙壁和底部材料上繁殖，使一盒鱼变得沉闷无味，甚至产生一种肮脏的感觉。为了避免这种不愉快的现象，天气晴朗时应拉起窗帘，或用绿色透明纸遮挡阳光直射水族馆。一般来说，在干净的、没有鱼的水族馆里，这种藻类并不多。

2.热带鱼类的水温一般为20~30℃。但是，不同种类的热带鱼对水温的要求也不同。目鱼、剑鱼、黑玛丽等鱼类能承受10℃左右的水温而不致死亡，而当水温低于18℃时，燕尾鱼和虎皮鱼会死亡。绝大多数热带鱼对水温敏感，如果水温变化2摄氏度，河源高密度循环水养殖系统，就会着凉。水温上下波动时间长，鱼类会患各种疾病。因此，有必要尽可能保持水温恒定。

3.热带鱼类的照明设备主要是荧光灯，高密度循环水养殖系统施工，除卤素灯和水银灯外。对于单个水族馆的照明，有时可以使用水下彩灯。它是一个完全封闭的玻璃小灯管，可以直接放在水下，吸附在玻璃罐壁上。灯管可发出红、蓝、绿、白等不同颜色的灯光，具有良好的景观效果。

广州市丰冀机电设备有限公司拥有一支水族馆维生系统及泳池设计、海洋动物饲养、鱼缸工程、水族维生系统及泳池设备工程安装施工专业化的团队，公司团队主要人员参与过国内主要大型海洋公园珠海长隆海洋公园、海南亚特兰蒂斯项目的水族馆及水上乐园的设计、安装施工、调试、运营管理工作；有丰富的安装、调试及水质异常处理、海洋动物养殖经验，是国内有实力及专业的水族工程公司之一，与国际维生系统设计专业公司TJP、MWH、AAT等有技术方交流，在行业中处于全国领先地位。欢迎咨询我司了解：水族工程维生系统设计、维生系统安装、维生系统维护管理、水上乐园水处理设备管理、维生系统水质恶化处理、维生系统及动物养殖等水族工程业务。

丰冀水族工程主要业绩：

1、珠海长隆海洋王国深井基地维生系统安装、调试。

展池容量9000m³，水深12m，是虎鲸暂养池。

2、 三亚亚特兰蒂斯水族馆海洋取水清洗装置的安装

2支直径1000mm取水管伸入海洋1000m（取水量1000m³/h），清洗装置是在2支直径1000mm的SUS316L三通与动力泵及海水进水管连接。通过加压将清管器PIG球从机房打到海洋取水口，将管道内的海洋生物清洗干净。

水上乐园水处理设备

沙缸过滤器利用特殊的滤沙将池水中的微小污物清除，滤沙作为清除污物的

介质，被装填在过滤器的腔体内，当控制旋钮打到“FILTER过滤”位置时，含有悬浮的污物微粒的池水由水泵压入过滤管路中，再由控制阀的引导到达过滤器的出水口，池水经过沙床，微小的污物被沙床捕集滤除掉，过滤后的清水由过滤器底部经控制阀再由管道返回到泳池，这一整套程序都是连续自动的，且为泳池过滤器和管道系统提供了完整的循环过程。

河源高密度循环水养殖系统-丰冀水族-海水高密度循环水养殖系统由广州市丰冀机电设备有限公司提供。广州市丰冀机电设备有限公司（www.fengjilss.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！