

复合膜价格

产品名称	复合膜价格
公司名称	斯固特纳柔性材料（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区李桥镇通顺路308号飞翔工业园101304
联系电话	13240047800

产品详情

复合膜定制制备方法

以下是斯固特纳为您一起分享的内容，斯固特纳专业生产复合膜定制，欢迎新老客户莅临。

制备方法分为四类：(1)层压法，首先制备很薄的致密均质膜，而后层压于微孔支撑膜上；(2)浸涂法，把聚合物溶液浸涂于微孔膜上，然后干燥而成，也可以把活性单体或预聚物溶液浸涂于微孔膜上，用热或辐射固化；(3)等离子体气相沉积法，用等离子辉光使微孔支撑膜的表面产生致密的均质膜；(4)界面聚合，在微孔支撑膜表面上，复合膜价格，用活性单体进行界面聚合。

复合膜主要用于反渗透、气体分离、渗透蒸发等分离过程中。

复合膜定制加工方法

斯固特纳专业生产、销售复合膜定制，我们为您分析该产品的以下信息。

1. 干式复合法该法是将粘合剂通过复合机涂布在基材的表面，以加热辊压附在其它薄膜上而复合的方式。
2. 湿式复合法将水溶性粘合剂（明胶、淀粉）、水分散性粘合剂（醋酸yi烯乳胶等）涂布于基材表面的湿润状态下与其它材料复合，然后用辊压附和干燥的方法。
3. 挤出复合法 这是复合加工中较常用的方法，用挤出机将PP、PE、EVA（乙烯 醋酸yi烯共聚物）离子

型树脂等挤出薄膜状，涂粘在掺入加工剂（聚乙烯胺、聚氨酯系树脂等）的各种薄膜上加以复合，再经冷却、固化。

4.热熔融复合法基材树脂中掺混松香、苯乙烯树脂等粘附剂和石蜡系等粘底降低剂的热熔剂涂布在薄膜、纸面、铝箔表面上，立刻复合在其它基材上加以冷却的方法。

5.共挤出复合法该法是由二台或三台挤出机同时成型加工可得二层以上的薄膜，有T模头法和吹塑法，能进行多种复合，可产超薄形薄膜。

以下内容由斯固特纳为您提供服务，希望对同行业的朋友有所帮助。

复合膜定制解决方法

1. 更换基材，保证基材厚度均匀。
2. 调整基材的位置，在传送过程中不发生歪斜。
3. 将基材进行预热干燥处理，或更换没有发生吸湿现象的基材。
4. 调节放卷和收卷张力，使各部分张力相互适应和匹配。
5. 根据实际情况将复合辊的压力调整至适当大小。
6. 调整硅橡胶压辊与冷却钢辊之间相对的位置，使两者保持平行。
7. 清洁导辊表面，更换有损伤的导辊，保证导辊表面平整、光滑、清洁。

想要了解更多复合膜定制的相关内容，请及时关注斯固特纳网站。

复合膜价格由斯固特纳柔性材料（北京）有限公司提供。斯固特纳柔性材料（北京）有限公司（www.skultunaflexible.com.cn）是一家从事“软板基材,柔性线路板基材,fccl,覆铜板,涂胶铝箔等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“SFB,斯固特纳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使斯固特纳在覆铜板材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！