

双壁带胶热缩管

产品名称	双壁带胶热缩管
公司名称	深圳市捷欣瑞科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市坪山区坑梓街道
联系电话	18924670910

产品详情

产品介绍

环保阻燃双壁热缩管由聚烯烃和热熔胶构成，外层为聚烯烃绝缘、阻燃材料，内层热熔胶能缓冲机械应力和密封性能。主要功能是密封防水、防腐、防漏气、多股线束和绝缘，广泛应用于各类线束、汽车电线、船用电线电缆和金属管的防水防潮，及防潮防腐场合的绝缘和密封保护。

产品特点

收缩温度：70 ~ 125

工作温度：-45 ~ +125

收缩比例：3:1 ; 4:1

执行标准：UL 224 125 vw-1 600V

环保标准：RoHS

标准颜色：黑、透明（非阻燃）（其它颜色可定做）

规格

供货内径(mm)

完全收缩后尺寸 (mm)

标准包装

mm

英寸

内径

总壁厚

胶层厚度

米/根

米/盘

JR-5 (3X) 3:1 双壁热缩管

1.6/0.7

1/16

1.6

0.70

0.60 ± 0.30

0.35 ± 0.20

1.22

200

2.4/0.8

3/32

2.4

0.80

0.80 ± 0.30

0.40 ± 0.20

3.2/1.0

1/8

3.2

1.00

0.90 ± 0.30

4.8/1.5

3/16

4.8

1.50

1.05 ± 0.30

100

6.4/2.2

1/4

6.4

2.20

1.25 ± 0.30

0.45 ± 0.20

7.9/2.7

5/16

7.9

2.70

1.35 ± 0.30

9.5/3.2

3/8

9.5

3.20

1.45 ± 0.30

0.50 ± 0.20

50

12.7/4.2

1/2

12.7

4.20

1.65 ± 0.30

15.4/5.2

5/8

15.4

5.20

1.80 ± 0.30

0.55 ± 0.30

19.1/6.3

3/4

19.1

6.30

1.95 ± 0.30

0.60 ± 0.30

25.4/8.5

1

25.4

8.50

2.00 ± 0.40

30/10

1-1/4

30

10.00

2.15 ± 0.40

0.65 ± 0.30

39/13

1-1/2

39

13.50

2.45 ± 0.40

0.75 ± 0.30

25

50/17

2

50

17.00

2.75 ± 0.40

0.80 ± 0.30

64/21

2-1/2

64

21.00

3.05 ± 0.40

1.05 ± 0.30

76/25

3

76

25.00

1.05 ± 0.40

90/30

3-1/2

90

30.00

3.05 ± 0.50

100/34

4

100

34.00

3.10 ± 0.50

1.10 ± 0.40

125/42

5

125

42.00

3.15 ± 0.50

JR-5 (4X) 4:1双壁热缩管

4/1

2/13

4.0

1.0

1.05 ± 0.30

0.50 ± 0.30

1.22

6/1.5

6.0

1.5

1.15 ± 0.30

8/2

8.0

2.0

0.60 ± 0.30

12/3

12.0

3.0

1.75 ± 0.30

16/4

16.0

4.0

2.00 ± 0.30

0.70 ± 0.30

20/5.0

20.0

5.0

2.30 ± 0.40

24/6

24.0

6.0

2.60 ± 0.40

0.75 ± 0.30

32/8

32.0

8.0

3.00 ± 0.40

0.90 ± 0.30

40/10

40.0

10.0

3.00 ± 0.50

0.90 ± 0.30

52/13

52.0

13.0

3.00 ± 0.50

0.95 ± 0.30