

模压石墨填料环 CAZ 低硫膨胀石墨（%）

产品名称	模压石墨填料环 CAZ 低硫膨胀石墨（%）
公司名称	大连泰克不锈钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂商:CAZ 含量 :低硫膨胀石墨（%） 材质:石墨
公司地址	辽宁省大连市沙河口区新生路绿欧园1号2单元9层3号
联系电话	13889553520 13840883957

产品详情

厂商	CAZ	含量	低硫膨胀石墨（%）
材质	石墨	密度	1.6（g/cm ³ ）
执行质量标准	GB		

产品信息:

简单介绍:

caz填料环由低硫膨胀石墨经模压而成，尺寸精确，密度可定，且无任何外加填充剂或粘接剂。石墨纯度大于98%，勿需再进行防腐处理。一般情况，填料环的截面为方形，也可为楔形或v形，后二种适用高压部位。

产品结构:

caz 241e—增强石墨填料环

由纯柔性石墨经模压而成，内衬金属，增强材料不锈钢箔、网或其它皆有效。为防止填料被缓慢氧化，带不锈钢盖帽的设计是必要的。

caz 241k—缓蚀型石墨填料环

作为牺牲阳极加入的防腐剂可有效保护阀杆及填料。

241ek型是缓蚀型增强石墨填料环

产品应用：

具有膨胀石墨的各项特性，能经受剧烈交变的温度和压力，是阀门和各种静密封的理想填料。除了阀杆被严重损坏时避免使用外，它既可单独使用，也可与244高碳纤维盘根端环组合使用，可防填料挤出。

caz 已与国内外多家著名阀门制造厂家合作与配套。

服务范围：

	鼓风机（干运转）	搅拌机	阀门
压力	10bar	50bar	800 bar
转速	10m/s	5m/s	2m/s
密度	1.2~1.75g/cm ³ (一般：1.6g/cm ³)		
温度	-220~+550 ° c (+2800 ° c 非氧化性氛围)		
ph值	0~14		

供应形式：

模压环（切口或无切口）

其中切口分直切口各斜切口

可供尺寸：

最小截面：5mm

最大直径：1000mm

对于异形填料环型号2020s，如矩形，带内、外斜口，或带盖帽等特殊形式，请提供具体的图纸和尺寸。

核能级石墨（99.5%），请说明。