

## 江西板岩厂家 江西板岩厂家价格 江西板岩厂家批发

产品名称	江西板岩厂家 江西板岩厂家价格 江西板岩厂家批发
公司名称	庐山市合裕石材销售部
价格	30.00/平米
规格参数	
公司地址	庐山市横塘镇联盟村
联系电话	07922597213 15879269533

## 产品详情

### 黑色板岩铺装技能及装修注意事项

#### 5、试排：

在内的两个互相垂直的方向铺两条干砂道路，其宽度大于板块宽度，厚度不小于三cm。结合施工大样图及景观铺装分区实际尺寸，把铺装板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核查板块与墙面、柱、洞口、树池、侧缘石、平缘石边等部位的相对于位置。

#### 6、刷素水泥浆及铺沙浆找平层：

试铺后将于砂以及板块移开，打扫干净，用喷壶洒水潮湿，刷1层素水泥浆(水灰比为0.四~0.五，不要刷的面积过大，随铺沙浆随刷)。依据板面水平线及设计请求的沙浆找平层厚度，拉10字节制线。开始铺找平层干硬性水泥沙浆(采取一：二.五的干硬性水泥沙浆，干硬程度以手捏成团，落地即散为好)，厚度节制在放上黑色板岩时宜高出面层水平线三~

四。铺好后用小杠刮平，再用抹子拍实找平(铺摊面积不患上过大)。

#### 7、铺砌板块：

石块应先用水浸湿，待擦干或者表面景干后方可铺设。依据铺装区域拉的十字节制线，纵横各铺1行，作为大面积铺砌标盘用。根据试拼时的编号、图案及试排时的缝隙(板块之间的缝隙宽度，当设计无规不应大于一)，在十字节制线交点开始铺砌。先试铺即搬起板块对于好纵横节制线铺落在已经铺好的干硬性沙浆找平层上，用橡皮锤敲击木垫板(不患上用橡皮锤或者木锤直接敲击板块)，捺实沙浆至铺设高度后，将板块掀起移至1旁，检查沙浆表面与板块之间是不是相吻合如发现有空虚的地方，利用沙浆弥补，然后正式镶铺，先在水泥沙浆结合层上满浇1层水灰比为零.五的素水泥浆(用浆壶浇均匀)，再铺石块，安置时4角同时往着落，用橡皮锤或者木锤轻击木垫板，依据水平线用铁水平尺找平，向双侧以及后退方向顺序铺砌。铺完纵、横行之后有标准，可分段顺次铺砌。

#### 8、灌缝、擦缝：

在板块铺砌后一~二日夜进行灌浆擦缝。依据铺装材料的色彩，选择相同色彩矿物颜料以及水泥(或者白水泥)拌以及均匀，调成一：一稀水泥浆，用浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙中(可分几回进行)，并用长把刮板把流出的水泥浆刮向缝隙内，至基本灌满为止。灌浆一~二h后，用棉纱团蘸原稀水泥浆擦缝与板面擦平，同时将板面上水泥浆擦净，使青石板面层的表面洁净、平整、坚实，以上工序完成后，面层加以笼盖。

看了小编为大家介绍黑色板岩铺装技能及装修注意事项的这些内容，想必对于黑色板岩铺装技能已经心动了吧，也有所了解了吧，小编也但愿介绍的这些能为大家带来匡助。