

## 星子板岩厂家 星子板岩厂家价格 星子板岩厂家批发

产品名称	星子板岩厂家 星子板岩厂家价格 星子板岩厂家批发
公司名称	庐山市合裕石材销售部
价格	30.00/平米
规格参数	
公司地址	庐山市横塘镇联盟村
联系电话	07922597213 15879269533

## 产品详情

现代装修讲求舒适的居室作风还要装修后总体的搭配融洽，要斟酌装修空间的总体感觉，肯定总体的色调。装修配件日趋火爆，为大家介绍的是黑色板岩铺装技能及装修注意事项，下面就以及一起装修网的小编们来学习一下吧！

### 黑色板岩铺装技能及装修注意事项

#### 黑色板岩铺贴技能

##### 1、筹备工作：

以施工大样图以及单为根据，熟识了解各部位尺寸以及做法，搞清弧位、边角等部位之间的瓜葛。

##### 2、基层处理：

将地面垫层上的杂物清淨，用钢丝刷刷掉黏结在垫层上的沙浆，并打扫干净。

### 3、试拼：

在正式铺前，对于每一各铺装分块区域的黑色板岩，应按图案、色彩、纹理试拼，将非整块板对于称排放在边缘部位，试拼后按两个方向编号排列，然后按编号码放整齐。

### 4、弹线：

为了节制花岗板、黑色板岩的位置，在铺装分区规模内拉10字节制线，弹在混凝土垫层上，然后根据板面+五0cm标高线找出面层标高，在板上弹出水平标高线。

### 5、试排：

在内的两个互相垂直的方向铺两条干砂道路，其宽度大于板块宽度，厚度不小于三cm。结合施工大样图及景观铺装分区实际尺寸，把铺装板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核查板块与墙面、柱、洞口、树池、侧缘石、平缘石边等部位的相对于位置。

### 6、刷素水泥浆及铺沙浆找平层：

试铺后将于砂以及板块移开，打扫干净，用喷壶洒水潮湿，刷1层素水泥浆(水灰比为0.四~0.五，不要刷的面积过大，随铺沙浆随刷)。依据板面水平线及设计请求的沙浆找平层厚度，拉10字节制线。开始铺找平层干硬性水泥沙浆(采取一：二.五的干硬性水泥沙浆，干硬程度以手捏成团，落地即散为好)，厚度节制在放上黑色板岩时宜高出面层水平线三~四。铺好后用小杠刮平，再用抹子拍实找平(铺摊面积不患上过大)。

### 7、铺砌板块：

石块应先用水浸湿，待擦于或者表面景干后方可铺设。依据铺装区域拉的十字节制线，纵横各铺1行，作为大面积铺砌标盘用。根据试拼时的编号、图案及试排时的缝隙(板块之间的缝隙宽度，当设计无规不应大于一)，在十字节制线交点开始铺砌。先试铺即搬起板块

对于好纵横节制线铺落在已经铺好的干硬性沙浆找平层上，用橡皮锤敲击木垫板(不患上用橡皮锤或者木锤直接敲击板块)，捺实沙浆至铺设高度后，将板块掀起移至1旁，检查沙浆表面与板块之间是不是相吻合如发现有空虚的地方，利用沙浆弥补，然后正式镶铺，先在水泥沙浆结合层上满浇1层水灰比为零.五的素水泥浆(用浆壶浇均匀)，再铺石块，安置时4角同时往着落，用橡皮锤或者木锤轻击木垫板，依据水平线用铁水平尺找平，向双侧以及后退方向顺序铺砌。铺完纵、横行之后有标准，可分段顺次铺砌。

#### 8、灌缝、擦缝：

在板块铺砌后一~二日夜进行灌浆擦缝。依据铺装材料的色彩，选择相同色彩矿物颜料以及水泥(或者白水泥)拌以及均匀，调成一：一稀水泥浆，用浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙中(可分几回进行)，并用长把刮板把流出的水泥浆刮向缝隙内，至基本灌满为止。灌浆一~二h后，用棉纱团蘸原稀水泥浆擦缝与板面擦平，同时将板面上水泥浆擦净，使青石板面层的表面洁净、平整、坚实，以上工序完成后，面层加以笼盖。

看了小编为大家介绍黑色板岩铺装技能及装修注意事项的这些内容，想必对于黑色板岩铺装技能已经心动了吧，也有所了解了吧，小编也但愿介绍的这些能为大家带来匡助。