

# 波纹活性抗压垫片 样品 标准件

产品名称	波纹活性抗压垫片 样品 标准件
公司名称	大连泰克不锈钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 标准编号:HG、GB、JB、ASME、DIN
公司地址	辽宁省大连市沙河口区新生路绿欧园1号2单元9层3号
联系电话	13889553520 13840883957

## 产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	标准件
标准编号	HG、GB、JB、ASME、DI品牌		GUOTAI
型号	DN100	材质	304,316L,LOW CS,石墨,聚四氟乙烯
厚度	1.6, 3.2 (mm)	使用温度	650 ( )
使用压力	250BAR (MPa)	适用范围	换热设备、管道、阀门等 法兰处密封

product description

波纹活性抗压垫片 cps355

### 组合结构

由特殊结构的金属芯与非金属材料复合，压制成上下表面开有相互错开的波纹形状的同圆心沟槽，既有金属的强度，又有波形弹性的特点，耐高温、高压、腐蚀和热循环，牢固、泄漏低，可在最苛刻的工况场合应用。

## 波纹金属芯

具有多道迷宫密封作用，使覆层材料不易产生塑性流动，

可保持较高的密封比压

能使螺栓在低载荷下工作

增强垫片强度和刚性

减少冷流、抗吹出和限制垫片过分压缩

真正能抗热循环

## 非金属覆层

作为压缩密封元件，耐化学性和温度范围广

压缩后填补密封面缺陷处，形成紧密的金属间连接

能经受温度和压力的剧烈波动

保护法兰密封面

## 标准和非标尺寸

按hg、gb、jb、asme、din标准和客户要求制作

## 应用范围

换热设备、管道、阀门等法兰处密封

## 订购信息

订购热交换器用cps355，需提供以下信息：

型式

形状（见左图）

材料

厚度

外径 (1)

内径 (2)

筋宽度 (3)

筋转角半径 (4)

螺栓中心圆半径 (5)

垫片中心线至筋中心线距离 (6)

螺栓孔外缘半径 (7)

螺栓孔数量和位置 (8)