

黑色板岩价格 黑色板岩价格报价 黑色板岩价格行情

产品名称	黑色板岩价格 黑色板岩价格报价 黑色板岩价格行情
公司名称	庐山市合裕石材销售部
价格	30.00/平米
规格参数	
公司地址	庐山市横塘镇联盟村
联系电话	07922597213 15879269533

产品详情

涂抹瓷砖胶

在地面基材上先用齿形抹刀的直边，将胶粘剂平整地涂抹一层，胶粘剂厚度根据面材尺寸而定。

用齿形抹刀沿垂直方向将胶粘剂梳理出饱满无间断的锯齿状条纹，沿水平方向再梳理一遍。

瓷砖背涂时，需要用齿状抹灰器均匀的将瓷砖胶抹成锯齿状。注意刮胶时基面与大板需要朝同一方向刮尺纹，便于空气排出，避免瓷砖胶空鼓而造成开裂脱落现象。

5、搬运铺贴

用三孔玻璃吸工具平抬大板平移施工位置，放置到铺好的瓷砖胶基面上，至少需要两名工人进行搬运，面积更大的使用移动架搬运。

大岩板的粘贴顺序为“自内而外”。必须保证胶粘剂的饱满度，避免出现空鼓现象。

根据设计的要求，在大岩板粘贴时应使用适当规格的定位器，以保证留缝的尺寸满足设计要求，并保证留缝宽度的一致。

6、铺平压紧

将岩板平整的铺贴在基层上，使用橡胶锤将岩板拍实铺平，便于排出气泡，轻敲表面，让底面全面吃浆

，以免产生空鼓现象。用橡胶锤把砖面敲平整的同时，以靠尺测量，确保瓷砖铺贴水平。

也可用平板振动器调整面材至平整。胶粘剂的可调整时间为30分钟，即在粘贴后30分钟内可以对大大岩板进行移动调整

7、找平处理

在已定位好的大板边缘周围每60cm左右插入找平器底座，检验平整后插入找平楔子并夹紧找平器，调整相邻大板的表面平整度，并将大板间隙调整为2mm左右，以便后续美缝剂处理。

8、空鼓检查

铺贴一小时后，可用小锤轻敲砖面，检查是否出现空鼓现象，若听到“空空”的声响，必须设法重新铺贴。铺贴施工结束24小时后，可进行嵌缝施工。